

ALUTORQUEprecision Momentnøgle

Artikelnr.: 516.5034
EAN: 4042146546086
Specialpris: 911,50 € *

Beskrivelse

- Udløsningspræcision:
- Anvendelse i næsten alle industrielle produktionsområder
- med robust mekanisme
- let at betjene - hurtigere og sikrere tilspænding af drejningsmoment
- enkelt og dobbelt firkant til hhv. kontrolleret højre- og venstrebespænding
- Dobbeltskala i Nm og lbf-ft/lbf-in deling for præcis indstilling
- drejningsmomentudløsning kan høres og føles tydeligt pga. kortvejsudløsning
- sikker låsemulighed
- ergonomisk greb, der skåner hænderne
- let, robust og meget værkstedsvenlig
- Lang levetid og stor holdbarhed
- Største præcision og pålidelighed, også ved hård, vedvarende brug
- drejningsmomentet indstilles ved at betjene krumtapmekanikken i håndgrebet
- let at indstille med det formskønne, umistelige indstillingshoved i enden af grebet
- kan forlænges, så brugerens arbejdsbelastning formindskes
- ekstremt lave slid, da holde mekanikken gør, at man ikke skal bruge så mange kræfter
- Firkantdrev efter DIN 3120 - ISO 1174 med kuglelåsning
- individuelt serienummer til tydelig produktidentifikation
- inklusive kalibreringsoverensstemmelseserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E)
- kan overføres til nationale standarder

Egenskaber

Anvendelsesområde i Lbf-ft:	18-90
Anvendelsesområde i NM:	25-120
Bredde på emballage mm:	120
Deling Nm:	5
Deling lbf-ft:	5
Dellængde L2 i mm:	475
Firkantdrev i tommer:	1/2"
Firkantdrev variant:	Enkeltfirkant
Hurtigudløser:	ja
Højde H:	30
Højde på emballage mm:	70
Konstruktionsmåde:	greb med én arm
Længde kraftarm Lk i mm:	374
Længde på emballage mm:	650
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Samlet længde L1 i mm:	462
Skraldefunktion:	nej
Udløsernøjagtighed:	+/-3%
Vægt i g:	1500
kan ikke returneres:	ja

