

12 V / 24 V digitalbatteri- og ladesystemtester med integreret printer

Artikelnr.: 550.1649
EAN: 4042146753699
Specialpris: 367,90 € *



Beskrivelse

- egnet til 12 volt-batterier (blysyre-, gel-, vådcelle-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat-, AGM spiral- og dybdecyklobatterier)
- menustyret, intuitiv betjening
- med integreret termoprinter
- automatisk styring af hele testprocessen ved hjælp af menustyring
- til hurtig og nem bestemmelse af batteriets ydeevne under hensyntagen til temperaturkompensationen
- kontrollerer batteriets tilstand, ladningstilstand, indvendig modstand, koldstart-strømværdi
- evaluering af batteriet sker hurtigt og præcist med printprotokol
- med kontrolfunktion for starterbatteri, starter og ladekredsmåling
- kontrolprotokol understøtter argumentationen over for værkstedets kunder
- tilslutningen til batteriet sker ved hjælp af to plastindkapslede krokodilleklemmer
- overbelastning af batteriet pga. for lang måletid undgås
- belyst, meget let aflæseligt digitalt display
- 3 m langt kabel muliggør fleksibelt arbejde
- inklusive 3 termopapirruller, hukommelseskort og USB-datakabel
- i praktisk opbevaringstaske

Egenskaber

Visning:	digital
Arbejdsområde SAE:	40-2.000 CCA
Højde på emballage mm:	88
Længde på emballage mm:	372
Frekvens:	100
Målenøjagtighed1:	+/- 0,5 Megaohm
Vægt i g:	750
Spændekområde:	9-36 V
Måleområde:	9-36 V
Arbejdsområde JIS#:	40-2.000 CCA
Anvendelsesområde generelt:	til 12 volt starterbatterier
Arbejdsområde IEC:	40-2.000 CCA
Arbejdsområde EN:	40-2.000 CCA
Arbejdsområde DIN:	40-2.000 CCA
Arbejdsområde CCA:	40-2.000 CCA
Arbejdsområde CA / MCA:	40-2.000 CCA
Indhold i pakken:	1
Reserve-termorulle:	550.1647
Arbejdstemperatur:	0° C til +55°C
Bredde på emballage mm:	304



Reservedele

Artikelnr.	Antal		Artikel	Vejledende salgspris: (eks. Moms.)
550.1647	1 x		Reserve-termorulle til 550.1646	10,11 € *