

**efuturo spiralladekabel type 2 til type 2 stik,  
3 faser, op til 11 kW, 32 A, 400 V, mode 3, 5  
meter**

**Artikelnr.:** 117.7365  
**EAN:** 4042146864869  
**Specialpris:** 277,50 € \*



## Beskrivelse

- Forbindelseskabel fra ladestationen til køretøjet
- til el- og hybridkøretøjer
- type 2 - type 2 (IEC 62196-2)
- ladeeffekt op til 11 kW
- 32 A (en fase)
- 400 V
- Mode 3
- kabellængde i hvile: 3 meter
- kabellængde komplet udtrukket 5 meter
- med beskyttelse mod overophedning
- TÜV-testet, CE- og RoHS-certificeret
- inklusive kabeltaske

Med dette mode 3-kvalitetskabel kan du oplade dit el- eller hybridkøretøj meget hurtigt, sikkert og pålideligt. Den integrerede overophedningsbeskyttelse afbryder strømtilførslen, hvis der udvikles kraftig varme, og forhindrer på denne måde skader på køretøjets batteri eller på ladestationen. Med en ladeeffekt på op til 11 kW og en kabellængde på maks. 5 meter er dette ladekabel ideelt til opladning derhjemme eller ved en offentlig ladestation. Takket være det spiralformede kabel er du sikret pladsbesparende opbevaring i hviletilstand på 3 meter. Takket være de ergonomisk formede stik og det robuste højkvalitetskabel er dette ladekabel en pålidelig partner til opladning af dit el- eller hybridkøretøj. Du kan også bruge dette kabel til opladning ved ladestationer op til maksimalt 11 kW, fordi mode 3-ladeenheder er konstrueret, så det sikres, at dit køretøj får den korrekte elektriske effekt via kablet. Ladestikket kan fastlåses både på stationen og på køretøjet. Dette gøres ved blot at låse bilen. Derefter er stikkene fast forbundet til din bil og ladestationen, og du kan uden bekymringer forlade din elbil under opladningen. Der medfølger en praktisk kabeltaske til dit nye ladekabel, så kablet er sikkert opbevaret, når du ikke oplader.

## Egenskaber

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bredde på emballage mm:</b>         | 398                                                                                                 |
| <b>Certificering:</b>                  | CE, RoHS                                                                                            |
| <b>Driftstemperatur:</b>               | - 25° til + 55°C                                                                                    |
| <b>Frekvens:</b>                       | 50                                                                                                  |
| <b>Højde på emballage mm:</b>          | 88                                                                                                  |
| <b>Kabelfarve:</b>                     | sort                                                                                                |
| <b>Kabelform:</b>                      | spiral                                                                                              |
| <b>Kabeltværsnit i mm<sup>2</sup>:</b> | 5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Kapslingsklasse:</b>                | IP 54 (med beskyttelseskappe)                                                                       |
| <b>Kommunikation:</b>                  | (IEC 62196-2): Mode 3                                                                               |
| <b>Ladeeffekt:</b>                     | op til 11 kW                                                                                        |
| <b>Ladekabel længde i hvile:</b>       | 3                                                                                                   |
| <b>Ladekabel længde udtrukket:</b>     | 5                                                                                                   |
| <b>Længde på emballage mm:</b>         | 392                                                                                                 |
| <b>Mode:</b>                           | 3                                                                                                   |
| <b>Model efuturo:</b>                  | efuturo spiralladekabel type 2 til type 2 stik, 3 faser, op til 11 kW, 32 A, 400 V, mode 3, 5 meter |
| <b>Parringscyklusser:</b>              | op til 10.000                                                                                       |
| <b>Spænding:</b>                       | 400 V AC                                                                                            |
| <b>Spænding stik:</b>                  | 400                                                                                                 |
| <b>Stik på ladestation:</b>            | type 2                                                                                              |
| <b>Stik til køretøj:</b>               | type 2                                                                                              |
| <b>Strømsstik:</b>                     | type 2                                                                                              |
| <b>Strømstyrke A:</b>                  | maks. 32 ampere (3 fase)                                                                            |

