



eQi UltimateBEAM-lommelygte, 1100 lumen

Artikelnr.: 150.4610

EAN: 4042146981641

Specialpris: 51,00 € *



Beskrivelse

- ideelt til netværksuafhængigt arbejde
- opladning uden kabel takket være eQi-teknologien
- kompakt konstruktion
- foldbar
- hovedlyskilde, der kan dæmpes trinløst
- ekstrem ydelsesstærk COB Front LED
- effektiv SMD spotlight-LED
- 2 lysmodi: COB-frontlys og spotlight-LED
- 2 lysstrømstyrker: 7W COB frontlys-LED med 1100 lumen og 2W SMD spotlight-LED med 170 lumen
- lysfarve med 6000 kelvin til optimal belysning af arbejdsområdet
- integreret magnet til opladning og fastgørelse
- integreret krog til ophængning
- 2-10 timers brændetid frontlys-LED
- 7,25 timers brændetid spotlight-LED
- med ladetilstandsindikator
- valgfri ladetilslutning type USB-C
- med førsteklasses litium-ion-batteri
- hus af kunststof af høj kvalitet
- stænkvandsbeskyttet iht. IP65
- Meget stødsikker - stødsikkerhed IK09

Egenskaber

Antal nødvendige batterier:	1
Batteri kan oplades:	ja
Batteri medfølger:	ja
Batterikapacitet:	2600 mAh
Batterisammensætning:	lithium (genopladelig)
Batteriteknologi:	Lithium-ioner
Batteritype:	18650
Belysningstid maks.:	10
Belysningstid min.:	2
Bredde i mm:	55
Bredde på emballage mm:	45
Brændetid hoved maks. h:	2 - 10
Brændetid spotlight maks. h:	7,25
Funktionsmåde:	Batteripakke
Hovedlyskilde:	COB LED
Hovedlysmiddel maks. lumen:	110 - 1100
Højde i mm:	37
Højde på emballage mm:	265
Indhold i pakken:	1
Kan dæmpes trinløst:	ja
Lithium, batteri medfølger:	ja
Lithiuminformation:	lithium i produktet (indbygget eller medfølgende)
Lysfarve kelvin:	6000
Lysstrøm maks.:	1100
Lysstrøm min.:	110
Lysstyrke, omskiftelig:	ja
Længde mm:	257
Længde på emballage mm:	63
Maks. opladningstid med kabel (h):	2.5
Maks. opladningstid med oplader (h):	4.5
Med tilslutningssnor og stik:	Nej
Norm:	IP65, IK09
Spotlightmiddel maks. lumen:	170
Spænding (V):	3,7
Stænkvandsbeskyttelse:	IP65
Stødsikkerhed:	IK09
UN-nummer:	UN 38.3
Vægt batteri [kg]:	0.051
Vægt i g:	390
Vægtklasse batteri:	klasse 05 (51 - 150 g)
kan ikke returneres:	ja

