

2-trins modprops-adapter, 31x38 mm

Artikelnr.: 150.2529

EAN: 4042146623619

Vejledende salgspris: 31,15 € *



Beskrivelse

- modprop til lukning af ladeluftssystemet
- til personbiler og erhvervskøretøjer, turbomotorer, diesel og benzin
- gør det muligt at foretage hurtig diagnosticering via afkobling af ladeluftssystemet med indvendig slangediameter på 31,0 - 110,0 mm i monteret tilstand
- tidsbesparende og faglig korrekt fastsættelse af utæt ladeluftkøler og ikke synlige ridser i ladeluftslanger
- også til tæthedskontrol af AGR-ventilen
- egner sig med flertrinsadapterne til alle gængse slanger til ladeluftssystemet, som ikke er udstyret med bayonetlås
- ved tryktab kan utætheden lokaliseres hurtigt og nemt via scanning eller med lækagespray
- kan anvendes sammen med en passende modpropadapter og luftindsugningssystemadapter og i kombination med en konventionel dæktrykmåler

Anvendelsesområder / til:
Ladeluftssystemer

Egenskaber

Bredde på emballage mm:	80
Højde på emballage mm:	42
Indhold i pakken:	1
Længde på emballage mm:	100
Vægt i g:	100

