

HSS-G Co 5 spiralbor, kort

Artikelnr.: 330.6020
EAN: 4042146342664
Specialpris: 9,00 € *



Beskrivelse

- DIN 1897 type N
- højreskærende
- Spids konusslibning
- fra 3 mm krydsslibning iht. DIN 1412 C
- 135° spidsvinkel
- 20 - 30° spiralvinkel
- gyldenbrun overflade
- Højtydende stål

Ideel at anvende i stål, stålgods, op til ca. 1100 N/mm² fasthed, rust- og syrebestandigt stål, V2a, V4a, gråt støbejern og tempergods.

Egenskaber

Anvendelsesområde materiale:	Stålstøbegods
Bredde på emballage mm:	31
Dellængde L2 i mm:	12.0
Diameter D:	2.0
Farve:	guld
Højde på emballage mm:	16
Indhold i pakken:	10
Længde på emballage mm:	94
Materiale1:	Højstyrkestål
Norm:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
Overflade:	Andet
Samlet længde L1 i mm:	38.0
Skæremateriale:	HSS-G Co 5
Skæreretning:	til højre
Skæretype:	N
Spidsvinkel:	135°
Spændenotlængde:	26
Vægt i g:	7

