

Kabeltang med beskyttelsesisolering, 500mm

Artikelnr.: 117.1264
EAN: 4042146328583
Specialpris: 289,00 € *



Beskrivelse

- dypisolering iht. IEC 60900
- til knusefri skæring af kobber- og aluminiumskabler
- rent snit med ny skæregeometri
- med efterindstilleligt skrueled
- lav kraftanvendelse
- ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
- mat forkromet
- Specialværktøjsstål

Egenskaber

Bredde på emballage mm:	192
Dellængde L2 i mm:	58.0
Funktions-attributter 1:	VDE
Hovedbredde D i mm:	59.0
Hovedhøjde (A):	15.0
Håndgreb:	dypisoleret greb
Højde på emballage mm:	60
Indhold i pakken:	1
Isolering:	Dypisolering iht. DIN EN 60900
Længde på emballage mm:	531
Materiale1:	Specialværktøjsstål
Materiale2:	matforkromet
Norm:	IEC 60900
Prøvecertifikat:	1000V
Samlet længde L1 i mm:	500.0
Skæreværdi mm²:	150,0
Skærlængde S mm:	37,0
Vægt i g:	1480
kan ikke returneres:	ja
maks. diameter i mm:	27,0

