

Spændingstester med beskyttelsesisolering, topolet 12-1000 V

Artikelnr.: 117.1503

EAN: 4042146329108

Specialpris: 192,50 € *



Beskrivelse

- kontrolleret og godkendt iht. internationalt gældende standard
- isoleret i henhold til IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- spændingsklasse B
- jævn- og vekselspænding vises med LED
- drejefelt og fasevisning via LCD
- énpoldet faseleder (fase)
- drejefeltkontrol
- polaritetskontrol
- bevidst udløsning af et 30 mA HFI-relæ
- med vibrationsalarm

Egenskaber

Prøvecertifikat:	GS
AC spændingsområde:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Visning:	LED/LCD
Visningstrin:	12 - 1000 V
DC spændingsområde:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Kapslingsklasse:	IP64
Strømforbrug:	200 mA
Tilladt indkoblingstid:	30 s
Indhold i pakken:	1
Vægt i g:	210
Længde på emballage mm:	361
Norm:	IEC IEN 61243-3
Frekvens:	0 - 500 Hz
Højde på emballage mm:	68
Bredde på emballage mm:	107

