



Momentnøgle med beskyttelsesisolering og omskifteskraldehoved

Artikelnr.: 117.3805
EAN: 4042146324608
Specialpris: 682,00 € *

Beskrivelse

- dypisolering iht. IEC 60900
- til arbejde påtrykt spænding ved AC 1000 V og DC 1500 V
- Udløsningspræcision:
 - høj repeterbarhed og præcision ved min. 5.000 belastningscyklusser
 - til kontrolleret højrebespænding
- venstrespændingsspærre - ubegrænset løsningsmoment uden momentfunktion
- skala med Nm og lbf•ft deling til præcis indstilling
- stort skuevindue optimerer aflæseligheden
- drejningsmomentudløsning kan høres og føles tydeligt pga. kortvejsudløsning
- med robust skraldemekanisme med 30 tænder
- hurtig og sikker indstilling af drejningsmoment ved drejning af håndtaget
- Firkantdrev efter DIN 3120 / ISO 1174 med kuglelåsning
- individuelt serienummer til tydelig produktidentifikation
- inklusive kalibreringsoverensstemmelseserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan overføres til nationale standarder

Egenskaber

Anvendelsesområde i NM:	5-25
Bredde på emballage mm:	119
Firkantdrev i tommer:	3/8"
Funktions-attributter 1:	omskiftelig
Håndgreb:	dypisoleret greb
Højde H:	51.0
Højde på emballage mm:	56
Indhold i pakken:	1
Isolering:	Dypisolering iht. DIN EN 60900
Konstruktionsmåde:	greb med én arm
Længde på emballage mm:	320
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Prøvecertifikat:	1000V
Samlet længde L i mm:	280.0
Tand:	30
Udløserøjagtighed:	+/-4%
Visning:	Skala (mekanisk)
Vægt i g:	920
Værktøjsholder drejningsmoment:	Skralde
kan ikke returneres:	ja

