

Fastindstillet momentskruetrækker

Artikelnr.: 516.3930
EAN: 4042146554647
Specialpris: 241,50 € *

Beskrivelse

- Udløsningsnøjagtighed:
- høj repeterbarhed og præcision ved min. 5.000 belastningscykluser
- for kontrolleret højre- og venstrebespænding
- Vibrationssignal udsendes, når det ønskede moment opnås
- Den indstillede værdi kan ikke trækkes over
- Automatisk tilbagestilling til udgangspositionen
- Uden skala - med fast indstillelig værdi
- ergonomisk udformet håndtag for sikker momentoverføring
- Indvendig sekskantholder iht. DIN 3126 - E 6,3
- individuelt serienummer til tydelig produktidentifikation
- inklusive kalibreringsoverensstemmelseserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan overføres til nationale standarder

Egenskaber

Bredde på emballage mm:	64
Dellængde L2 i mm:	25
Diameter D1:	30
Diameter D2:	11
Funktions-attributter 1:	elektrisk afledende ESD
Håndgreb:	Gummihåndgreb
Højde på emballage mm:	70
Konstruktionsmåde:	Skruetrækker
Længde på emballage mm:	202
Måleområde Nm:	0,2 - 1,2
Måleområde cNm:	20 - 120
Norm:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Samlet længde L1 i mm:	132
Sekskantholder i mm:	6,3
Sekskantholder i tommer:	1/4
Udløsnøjagtighed:	+/-5%
Visning:	uden
Vægt i g:	185
Værktøjsholder drejningsmoment:	Bit
kan ikke returneres:	ja

