



Refraktometer - optisk testapparat til batterivæske, frostbeskyttelsesmiddel og AdBlue®-tilsætninger

Artikelnr.: 550.1285
EAN: 4042146377840
Specialpris: 73,00 € *

Beskrivelse

- til hurtig og præcis kontrol af batterivæskens syreindhold og frostbeskyttelsesindhold og AdBlue®-additiver
- kan også bruges til køle- og rudevæske
- indstilleligt okular med øjefelt i gummi
- med automatisk temperatur-kompensation (ATC)
- kan også anvendes ved omgivelsestemperaturer på under 10 °C
- måleværdikorrektionsfunktion vdh. bimetal
- udførelse af høj kvalitet i aluminium
- god læselighed pga. skarpe skellelinjer
- efterkalibrering mulig
- inklusive kalibreringsskruetrækker og pipette
- i praktisk plastetui

AdBlue® er et registreret varemærke under VDA - sammenslutningen inden for automobilindustrien.

Egenskaber

Anvendelsesområde generelt: til frostbeskyttelsesmiddel og batterisyre

| | |
|----------------------------------|---|
| Batterisyre: | Syretæthed (måleområde 1,1 til 1,4 kg/l) |
| Bredde på emballage mm: | 89 |
| Dele i sæt: | 4 |
| Diameter D: | 40 |
| Glasareal mm: | 40 x 13 |
| Højde på emballage mm: | 62 |
| Indhold i pakken: | 1 |
| Kølevand ethylen: | Temperaturbestandighed (måleområde -5 ° til -50 °C) |
| Kølevand propylen: | Temperaturbestandighed (måleområde -5 ° til -50 °C) |
| Længde på emballage mm: | 231 |
| Materiale1: | Aluminium |
| Samlet længde L i mm: | 160 |
| Sprinklervæske: | Frostbeskyttelse (måleområde -10° til -40° C) |
| Vægt i g: | 480 |
| til AdBlue®-tilsætninger: | Ureaindhold (måleområde 5% - 40%) |

