



12 V digitalbatteri- og ladesystemtester med integreret printer

Artikelnr.: 550.1646

EAN: 4042146579640

Specialpris: 405,50 € *

Beskrivelse

- velegnet til 12 volt-batterier (blysyre-, gel-, vådcelle-, MF-, VRLA-, calcium-, AGM og dybdecyklusbatterier)
- menustyret, intuitiv betjening
- med integreret termoprinter
- automatisk styring af hele testprocessen ved hjælp af menustyring
- til hurtig og nem bestemmelse af batteriets ydeevne under hensyntagen til temperaturkompensationen
- kontrollerer batteriets tilstand, ladningstilstand, indvendig modstand, koldstart-strømværdi
- evaluering af batteriet sker hurtigt og præcist med printprotokol
- med kontrolfunktion for starterbatteri, starter og ladekredsmåling
- kontrolprotokol understøtter argumentationen over for værkstedets kunder
- tilslutningen til batteriet sker ved hjælp af to plastindkapslede krokodilleklemmer
- overbelastning af batteriet pga. for lang måletid undgås
- belyst, meget let aflæseligt digitalt display
- 0,43 m langt kabel muliggør fleksibelt arbejde
- inklusive termopapirrulle
- modstandsdygtig gummiskalsindkapsling

Egenskaber

Anvendelsesområde generelt: til 12 volt starterbatterier

Arbejdsområde CCA:	50-1.400 CCA
Arbejdsområde DIN:	50-800 CCA
Arbejdsområde EN:	50-1.400 CCA
Arbejdsområde IEC:	50-800 CCA
Arbejdsområde SAE:	50-1.400 CCA
Arbejdstemperatur:	-18°C til 55°C
Bredde på emballage mm:	169
Frekvens:	100
Højde på emballage mm:	90
Indhold i pakken:	1
Længde på emballage mm:	321
Målenøjagtighed1:	+/- 0,5 Megaohm
Måleområde:	1,5-17 V
Reserve-termorulle:	550.1647
Spændeområde:	1,5-17 V
Visning:	digital
Vægt i g:	1500



```

Battery Test
GOOD
VOLTS: 12.29 V
IR: 3.42 mΩ
RESULT: 442 A(DIN)
HEALTHY: 110%
D&T: 01-07-14 13:01:43

Starter Test
REPAIR
Vmin: 9.45 V
D&T: 01-07-14 13:02:12

Alternator Test
REPAIR
Vmax: 12.88 V
D&T: 01-07-14 13:03:02
    
```



Reserve dele

Artikelnr.	Antal	Artikel	Vejledende salgspris: (eks. Moms.)
550.1647	1 x	 Reserve-termorulle til 550.1646	10,73 € *