



## 3/8" Special-tændrørs-top, ekstremt tyndvægget, 14mm

Artikelnr.: 911.3991

EAN: 4042146228272

Vejledende salgspris: 11,54 € \*

### Beskrivelse

- 12-kantet
- Dobbelt sekskantprofil muliggør optagelse af sekskantede og tolvkantede tændrør
- ekstra tyndt design
- til tændrør med platinelektroder som f.eks. Bosch 14 ZR
- med gummi til fastholdelse af tændrør
- indvendig firkant efter DIN 3120 / ISO 1174
- til manuel betjening
- mat satineret
- Krom-vanadium

### Andvendelsesområder:

**BMW** E90 N 54 motor 335i fra produktionsår 2006, 1er (F20) 118i

**Renault** Modus, Twingo, Clio, Kangoo med 1,2l 16 V motor

**Peugeot** 207, 307

**Citroën** C4 1,4 og 1,6 l 16 V motor, C5 2,0l HPi-motor

**Mercedes** motor M156, motor M 276

**Nissan** Micra, Note

MINI 1,2 - 1,4l 4-cyl fra produktionsår 2007

FORD 1,0 EcoBoost-motor

Alfa 1,8 TBI-motor

KIA

### Egenskaber

**Anvendelsesområde generelt:** til tændrør

<b>Bredde på emballage mm:</b>	14
<b>Diameter D1:</b>	18
<b>Diameter D2:</b>	18
<b>Dybde T i mm:</b>	23
<b>Firkantdrev i tommer:</b>	3/8"
<b>Form:</b>	ekstra slank konstruktionsform
<b>Funktions-attributter 1:</b>	med gummiholdering
<b>Højde på emballage mm:</b>	25
<b>Indhold i pakken:</b>	1
<b>Længde på emballage mm:</b>	60
<b>Materiale1:</b>	Meget fint krom-vanadium-stål, halvblank forkromet
<b>Norm:</b>	DIN 3120, ISO 1174
<b>Nøglevidde i mm:</b>	14,0
<b>Profil 3:</b>	12-kantet
<b>Profil2:</b>	metrisk
<b>Samlet længde L i mm:</b>	64.0
<b>Vægt i g:</b>	51

