

Συσκευή ελέγχου ροπής στρέψης ακριβείας με μετρητικό ρολόι και λειτουργία κινητού δείκτη

Κωδ. προϊόντος: 516.3410

EAN: 4042146284339

Ειδική Τιμή: 1.571,00 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια μέτρησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη
- Για τη δοκιμή, τη μέτρηση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση
- Συσκευή ελέγχου ροπής στρέψης με ένδειξη και λειτουργία κινητού δείκτη
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης βελτιστοποιεί την αναγνωσιμότητα
- Μεταβλητή υποδοχή εργαλείου μέσω σφιγκτήρα τριών σωλήνων
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος συσκευασίας mm:	85
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-6%
Βάρος σε g:	600
Διαίρεση cNm:	0.2
Μήκος συσκευασίας mm:	220
Περιοχή μέτρησης cNm:	1-15
Πλάτος συσκευασίας mm:	270
Πρότυπο:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	102.0
Σφιγκτήρας Ø mm:	1-8,5
Τύπος κατασκευής:	Λοιπά
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Λοιπά
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με λειτουργία κινητού δείκτη
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι