

## Συσκευή ανίχνευσης διαρροών για εύφλεκτα αέρια

Κωδ. προϊόντος: 550.1454

EAN: 4042146753873

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 1.193,85 € \*

### Περιγραφή

- Ενδείκνυται για τον εντοπισμό μείγματος υδρογόνου-αζώτου κατά την αναζήτηση διαρροών σε συστήματα κλιματισμού
- Αναγνωρίζει εύφλεκτα και μη εύφλεκτα αέρια όπως π.χ. χλώριο, βενζίνη, εθανόλη, υδρογόνο κτλ.
- Με εύκαμπτο λαιμό δειγματολήπτη (393 mm) για δυσπρόσιτα σημεία
- Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά την αναγνώριση διαρροής
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία
- Μέγιστη ευαισθησία 50 - 1000 rpm
- Χρόνος υστέρησης περ. 60 δευτερόλεπτα
- Η διάρκεια ζωής του αισθητήρα είναι περ. 2000 ώρες
- Περιβλήμα ανθεκτικό στα κτυπήματα
- Με 2 μπαταρίες C
- Με φιαλίδιο ελέγχου σημείων διαρροής
- Σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα

### Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	50.0
Ύψος συσκευασίας mm:	120
Ανταλλακτική φιάλη:	550.1459
Ανταλλακτικός αισθητήρας:	550.1458
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	2
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.07
Βάρος σε g:	495
Είδος μπαταρίας:	LR14 (Typ C)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 05 (51 - 150g)
Μήκος mm:	270.0
Μήκος συσκευασίας mm:	370
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Αυτοκίνητα
Πλάτος σε mm:	65.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	230
Σύνθεση μπαταρίας:	Αλκαλικό μαγγάνιο (αλκαλική)
Τάση (V):	1,5
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

