

Υδραυλικό εργαλείο αφαίρεσης γενικής χρήσης 2 βραχιόνων ταχείας σύσφιξης με εκτεταμένα άγκιστρα

Κωδ. προϊόντος: 620.0075

EAN: 4042146752678

Ειδική Τιμή: 687,00 € *

Περιγραφή

- Με λειτουργία ταχείας σύσφιξης
- Μακριά έκδοση
- Ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και κεντραρισμένη αφαίρεση
- Ανάλογα με την τοποθέτηση των ποδιών ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό
- Διάφοροι τύποι άγκιστρων για εκ των υστέρων μετατροπή
- Με υδραυλική άτρακτο πίεσης
- Μικρή απαιτούμενη δύναμη
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος μύτες άγκιστρου αφαίρεσης D:	5
Ύψος συσκευασίας mm:	112
Αρ. υδραυλικής άτρακτου:	615.0003
Αριθμός άγκιστρων αφαίρεσης:	Με 2 άγκιστρα αφαίρεσης
Βάθος μύτες άγκιστρου αφαίρεσης E:	25
Βάθος σύσφιξης B σε mm:	225
Βάρος σε g:	9800
Μέγ. δύναμη πίεσης KN:	120,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	60
Μέγ. δύναμη πίεσης t:	12
Μέγ. ροπή στρέψης Nm:	60
Μήκος συσκευασίας mm:	624
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	13
Μηχανισμός ταχείας ρύθμισης:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος άγκιστρου αφαίρεσης G:	35
Πλάτος συσκευασίας mm:	140
Πλάτος σύσφιξης A σε mm:	80-250
Πλάτος σύσφιξης έως [mm]:	250
Πλάτος σύσφιξης από [mm]:	80
Πλάτος σύσφιξης εξωτερικού εργαλείου αφαίρεσης C:	160-330
Συνολικό βάθος άγκιστρου αφαίρεσης F:	54
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με δυνατότητα αλλαγής θέσης, εσωτερικό+εξωτερικό εργαλείο αφαίρεσης

