



Ψηφιακό πολύμετρο με ακίδες ελέγχου

Κωδ. προϊόντος: 150.1495

EAN: 4042146485873

Ειδική Τιμή: 20,00 € *

Περιγραφή

- Ειδικά σχεδιασμένο επαγγελματικό πολύμετρο για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων και φορτηγών
- Διπλή ένδειξη LCD με ψηφιακή ένδειξη και ένδειξη ραβδογράμματος (ραβδογράφημα 32 τμημάτων)
- Με αυτόματη ένδειξη υπέρβασης και πολικότητας
- Μη μηχανισμό ασφαλείας για V, μA / mA / A, συνεπώς αποκλείεται η λανθασμένη σύνδεση
- Κεντρικός περιστροφικός διακόπτης 19 θέσεων
- Μεγάλη οθόνη LCD με ένδειξη 3.1/2 ψηφίων υψηλής αντίθεσης και φωτισμό φόντου
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην οθόνη
- Με ενσωματωμένη γυάλινη ασφάλεια 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm για προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Με σελ καλώδια μέτρησης με ακίδες ελέγχου
- Με διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης λόγω θερμοκρασίας
- Με πτυσσόμενη, διπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης σε προστατευτική λαστίχια επένδυση
- Σταθερό πλαστικό περίβλημα

Λειτουργίες:

- Μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης
- Μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
- Μέτρηση αντίστασης
- Έλεγχος διόδων (με ακουστικό σήμα)
- Έλεγχος συνέχειας (με ακουστικό σήμα)
- Λειτουργία Data Hold
- Ένδειξη ελέγχου μπαταρίας

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ψηφιακό
Ύψος συσκευασίας mm:	46
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Ασφάλεια S1 (ρεύμα ακριβείας):	250mA/600V; 10A/600V
Βάθος σε mm:	31.0
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.047
Βάρος σε g:	342
Είδος μπαταρίας:	9V
Εναλλασσόμενη τάση:	200 V - 600
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10° έως +50° C (14° έως 122° F)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0° έως +40° C (32° έως 104° F)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 03 (31 - 50g)
Μέτρηση αντίστασης:	200 Ohm - 2 MOhm
Μήκος mm:	138
Μήκος συσκευασίας mm:	191
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	Μπαταρία μπλοκ 9V
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Αυτοκίνητα
Πλάτος σε mm:	69
Πλάτος συσκευασίας mm:	114
Συνεχές ρεύμα:	20 μA - 10 A
Συνεχής τάση:	200 mV - 600
Σύνθεση μπαταρίας:	Ψευδάργυρος άνθρακας
Τάση (V):	9
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Λειτουργία συγκράτησης
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

