



Λάμπα ελέγχου λειτουργίας 6-24V DC με 25 μέτρα καλώδιο

Κωδ. προϊόντος: 150.1655

EAN: 4042146289334

Ειδική Τιμή: 140,50 € *



Περιγραφή

- Ιδανική λυχνία ελέγχου με πολλές λειτουργίες ελέγχου
- Με ενσωματωμένο φωτισμό για τον ιδανικό φωτισμό του σημείου ελέγχου
- Με αφαιρούμενη ακίδα ελέγχου για την προαιρετική επέκταση με διαδεδομένα στοιχεία ελέγχου και δοκιμής του εμπορίου
- Γρήγορος έλεγχος λειτουργίας χωρίς αφαίρεση των εξαρτημάτων
- Μέσω διακόπτη μπορεί να επιλεγεί συν ή πλην στην ακίδα ελέγχου
- Ενσωματωμένη διμεταλλική ασφάλεια βραχυκυκλώματος
- Χωρίς φθορά της ασφάλειας κατά την αναζήτηση βλαβών
- Έκδοση με εναλλάξιμη ακίδα ελέγχου και κροκοδειλάκι
- Άμεσος έλεγχος συνέχειας διακοπών, ρελέ, διόδων, ασφαλειών, πλεξούδων καλωδίων κτλ.
- Για τη λειτουργία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως ρελέ, αντλιών καυσίμου, μοτέρ ηλεκτρικών παραθύρων, διακοπών, λυχνιών κτλ.
- Για την ανίχνευση κακών συνδέσεων γείωσης
- Άμεση ανίχνευση πολικότητας μέσω κόκκινης/πράσινης ένδειξης LED
- Εναλλασσόμενα ακουστικά σήματα ανάλογα με την πολικότητα
- Με τη συσκευή ελέγχου παρέχεται άμεσα ρεύμα με το πάτημα ενός πλήκτρου
- Ενσωματωμένη διμεταλλική ασφάλεια βραχυκυκλώματος (7,5 A), συνεπώς δεν υπάρχει φθορά της ασφάλειας κατά την αναζήτηση βλαβών
- Καλώδιο με θωρακισμένο κροκοδειλάκι και ακροδέκτες πόλων
- Μήκος καλωδίου 25 μέτρα
- Ακίδα ελέγχου από ανοξείδωτο χάλυβα

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	85
Ανταλλακτική μύτη ελέγχου:	150.1671
Βάρος σε g:	1260
Διάμετρος σύνδεσης ελέγχου:	4
Μήκος καλωδίου σε m:	25
Μήκος συσκευασίας mm:	200
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή χρήσης:	6 - 24 V DC
Πλάτος συσκευασίας mm:	196
Τεμάχια στο σετ:	2

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1: Για τον έλεγχο ηλεκτρικών προβλημάτων

