

Ίσιο καλώδιο φόρτισης efuturo, ανοιχτό άκρο σε βύσμα τύπος 1 για τη σύνδεση σε Wallbox, 1 φάση, έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 μέτρα

Κωδ. προϊόντος: 117.7225
EAN: 4042146864784
Ειδική Τιμή: 185,00 € *



Περιγραφή

- Καλώδιο σύνδεσης από τον σταθμό φόρτισης προς το όχημα
- Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
- Ανοιχτό άκρο - Τύπος 1 (IEC 62196-2)
- Ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW
- 32 A (μονοφασικό)
- 230 V
- Mode 3
- Μήκος καλωδίου 5 μέτρα
- Με προστασία υπερθέρμανσης
- Ελεγμένο από τον TÜV, πιστοποίηση CE και RoHS

Με αυτό το ποιοτικό καλώδιο Mode 3 μπορείτε να φορτίζετε εξαιρετικά γρήγορα, με ασφάλεια και αξιοπιστία το ηλεκτρικό ή υβριδικό σας όχημα. Η ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας και προλαμβάνει έτσι ζημιές στην μπαταρία του οχήματος ή στον σταθμό φόρτισης. Με ισχύ φόρτισης έως 7,4 kW και μήκος καλωδίου 5 μέτρα αυτό το καλώδιο φόρτισης ενδείκνυται για τη φόρτιση στο σπίτι στο δικό σας Wallbox. Χάρη στο βύσμα με εργονομικό σχήμα και στο υψηλής ποιότητας καλώδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής, αυτό το καλώδιο φόρτισης αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη φόρτιση του ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματός σας. Το βύσμα φόρτισης μπορεί να κλειδωθεί στο όχημα, για τον σκοπό αυτό απλά κλειδώνετε το αυτοκίνητό σας. Έτσι το βύσμα συνδέεται σταθερά με το αυτοκίνητο, επιτρέποντάς σας να απομακρυνθείτε αναπαυτικά από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Χαρακτηριστικά

Mode:	3
Ένταση ρεύματος A:	Μέγ. 32 Ampere (1 φάση)
Ύψος συσκευασίας mm:	90
Βύσμα πλευράς οχήματος:	Τύπος 1
Βύσμα πλευράς σταθμού φόρτισης:	Άκρο ανοιχτό για σύνδεση σε Wallbox
Διατομή καλωδίου σε mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Επικοινωνία:	(IEC 62196-2): Mode 3
Θερμοκρασία λειτουργίας:	- 25° έως + 55°C
Ισχύς φόρτισης:	Έως 7,4 kW
Κατηγορία προστασίας:	IP 54 (με προστατευτικό καπάκι)
Κύκλοι ζεύξης:	Έως 10.000
Μήκος καλωδίου φόρτισης:	5
Μήκος συσκευασίας mm:	402
Μοντέλο efuturo:	1σιο καλώδιο φόρτισης efuturo, ανοιχτό άκρο σε βύσμα τύπος 1 για τη σύνδεση σε Wallbox, 1 φάση, έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 μέτρα
Πιστοποίηση:	CE, RoHS
Πλάτος συσκευασίας mm:	380
Συχνότητα:	50
Τάση:	230 V AC
Τάση βύσματος:	230
Τύπος καλωδίου:	1σιο
Φις ισχύος:	Χαλαρά καλώδια / βιδωτός σφιγκτήρας (04)
Χρώμα καλωδίου:	Μαύρο