

Σπιράλ καλώδιο φόρτισης efuturo βύσμα τύπος 2 σε τύπος 2, 3 φάσεις, έως 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 μέτρα

Κωδ. προϊόντος: 117.7365

EAN: 4042146864869

Ειδική Τιμή: 277,50 € *

Περιγραφή

- Καλώδιο σύνδεσης από τον σταθμό φόρτισης προς το όχημα
- Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
- Τύπος 2 - Τύπος 2 (IEC 62196-2)
- Ισχύς φόρτισης έως 11 kW
- 32 A (μονοφασικό)
- 400 V
- Mode 3
- Μήκος καλωδίου συσπειρωμένο: 3 μέτρα
- Μήκος καλωδίου σε πλήρη έκταση 5 μέτρα
- Με προστασία υπερθέρμανσης
- Ελεγμένο από τον TÜV, πιστοποίηση CE και RoHS
- Με θήκη καλωδίου

Με αυτό το ποιοτικό καλώδιο Mode 3 μπορείτε να φορτίζετε εξαιρετικά γρήγορα, με ασφάλεια και αξιοπιστία το ηλεκτρικό ή υβριδικό σας όχημα. Η ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας και προλαμβάνει έτσι ζημιές στην μπαταρία του οχήματος ή στον σταθμό φόρτισης. Με ισχύ φόρτισης έως 11 kW και μήκος καλωδίου έως 5 μέτρα αυτό το καλώδιο φόρτισης ενδείκνυται για τη φόρτιση στο σπίτι ή σε έναν δημόσιο σταθμό φόρτισης. Χάρη στο σπιράλ καλώδιο εξοικονομείτε χώρο όταν το καλώδιο φυλάσσεται σε συσπειρωμένη κατάσταση. Χάρη στο βύσμα με εργονομικό σχήμα και στο υψηλής ποιότητας καλώδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής, αυτό το καλώδιο φόρτισης αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη φόρτιση του ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματός σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο αυτό και για τη φόρτιση σε σταθμούς φόρτισης έως 11 kW, αφού ο σχεδιασμός των μονάδων φόρτισης Mode 3 εξασφαλίζει ότι το όχημά σας λαμβάνει τη σωστή ηλεκτρική ισχύ μέσω του καλωδίου. Το βύσμα φόρτισης μπορεί να κλειδωθεί τόσο στον σταθμό όσο και στο όχημα, για τον σκοπό αυτό απλά κλειδώνετε το αυτοκίνητό σας. Έτσι τα βύσματα συνδέονται σταθερά με το αυτοκίνητο και τον σταθμό, επιτρέποντάς σας να απομακρυνθείτε αναπαυτικά από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία φόρτισης. Για την ασφαλή φύλαξη του καλωδίου φόρτισης όταν δεν το χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση, περιλαμβάνεται κατά την παράδοση του καλωδίου φόρτισης μια πρακτική θήκη καλωδίου.

Χαρακτηριστικά

Mode:	3
Ένταση ρεύματος A:	Μέγ. 32 Ampere (3 φάση)
Ύψος συσκευασίας mm:	88
Βύσμα πλευράς οχήματος:	Τύπος 2
Βύσμα πλευράς σταθμού φόρτισης:	Τύπος 2
Διατομή καλωδίου σε mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Επικοινωνία:	(IEC 62196-2): Mode 3
Θερμοκρασία λειτουργίας:	- 25° έως + 55°C
Ισχύς φόρτισης:	Έως 11 kW
Κατηγορία προστασίας:	IP 54 (με προστατευτικό καπάκι)
Κύκλοι ζεύξης:	Έως 10.000
Μήκος καλωδίου φόρτισης εκτεταμένο:	5
Μήκος καλωδίου φόρτισης συσπειρωμένο:	3
Μήκος συσκευασίας mm:	392
Μοντέλο efuturo:	Σπιράλ καλώδιο φόρτισης efuturo βύσμα τύπος 2 σε τύπος 2, 3 φάσεις, έως 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 μέτρα
Πιστοποίηση:	CE, RoHS
Πλάτος συσκευασίας mm:	398
Συχνότητα:	50
Τάση:	400 V AC
Τάση βύσματος:	400
Τύπος καλωδίου:	Σπιράλ
Φις ισχύος:	Τύπος 2
Χρώμα καλωδίου:	Μαύρο

