



**efuturo Wallbox με καλώδιο φόρτισης τύπου  
2, 1 φάση, έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3,  
με έλεγχο πρόσβασης RFID, με μετρητή  
ρεύματος**

Κωδ. προϊόντος: 117.7571

EAN: 4042146865125

Ειδική Τιμή: 1.120,50 € \*



## Περιγραφή

- Σταθμός φόρτισης για την επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε κολόνα κατά IEC61851
- Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
- Με καλώδιο φόρτισης τύπου 2 (IEC 62196-2)
- Ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW
- 32 A (μονοφασικό)
- 230 V
- Mode 3
- Διακόπτης διαρροής RCD τύπου B
- Με προστασία υπερθέρμανσης
- Μήκος καλωδίου 5 μέτρα
- Έλεγχος πρόσβασης RFID
- Μετρητής ρεύματος MID
- Πρακτική βάση για βύσμα τύπου 2
- Ελεγμένο από τον TÜV, πιστοποίηση CE και RoHS

Το efuturo Wallbox είναι ένας συμπαγής σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου. Με την ενσωματωμένη ένδειξη LED επιτρέπεται ο εύκολος χειρισμός του Wallbox καθώς παρέχει με μια ματιά πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης ή πιθανά μηνύματα βλάβης. Το Wallbox προστατεύεται μέσω ενός διακόπτη διαρροής RCD τύπου B και πληροί έτσι τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό περίβλημα ενδείκνυται για την ασφαλή λειτουργία του efuturo Wallbox σε εξωτερικούς χώρους. Το εργονομικό βύσμα φόρτισης τύπου 2 και το υψηλής ποιότητας καλώδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής και 5 μέτρα ωφέλιμη ακτίνα συνδέουν το Wallbox γρήγορα και εύκολα με το ηλεκτρικό ή υβριδικό σας όχημα. Ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID σας επιτρέπει να εμποδίσετε τη χρήση του Wallbox από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Απλά κρατήστε τη συνοδευτική κάρτα RFID πάνω στο Wallbox. Η διαδικασία φόρτισης εγκρίνεται μόνο μετά από αυτήν την επαλήθευση, το Wallbox ξεκινά την επικοινωνία με το όχημα. Μέσω του ενσωματωμένου μετρητή ρεύματος μπορεί να διαβαστεί η κατανάλωση ρεύματος. Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ρεύματος που κάνετε. Οι εκμισθωτές μπορούν να υπολογίσουν μέσω του μετρητή ρεύματος με βαθμονόμηση MID την κατανάλωση του ρεύματος φόρτισης για τους μισθωτές τους. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Wallbox, μπορείτε να φυλάξετε το βύσμα τύπου 2 στην προβλεπόμενη βάση, για να αποφύγετε ζημιές π.χ. σε περίπτωση οδήγησης πάνω από αυτό. Μεταμορφώστε το γκαράζ ή το πάρκινγκ πελατών σας στο προσωπικό πρατήριο για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα με το efuturo Wallbox. Η προαιρετικά διαθέσιμη κολόνα στήριξης αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το Wallbox σας. Με το efuturo Wallbox μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος φόρτισης. Για τον κύκλο φόρτισης ενός Renault Zoe σε μια οικιακή πρίζα (2,3 kW) απαιτούνται περ. 25 ώρες, ενώ με ένα Wallbox 3,7 kW απαιτούνται μόλις περ. 16 ώρες και στα 11 kW μόλις 4,5 ώρες. Έως 10 φορές πιο γρήγορη φόρτιση με ένα Wallbox 22 kW, ο χρόνος φόρτισης μειώνεται έτσι σε περ. 2,5 ώρες. Προσέξτε ότι οι οικιακές πρίζες δεν είναι σχεδιασμένες για τις ποσότητες ρεύματος που απαιτούνται για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Τα οχήματα μπορούν να φορτιστούν στις πρίζες, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτελεί μόνο λύση ανάγκης. Η εύκολη τοποθέτηση του efuturo Wallbox σας προστατεύει από δυσάρεστες εκπλήξεις όταν θα πληρώσετε τον ηλεκτρολόγο σας. Τα τοποθετημένα εξαρτήματα είναι γνωστά σε κάθε ηλεκτρολόγο. Ο εξαιρετικά ακριβός διακόπτης διαρροής RCD τύπου B είναι ήδη ενσωματωμένος στο efuturo Wallbox. Αυτό σας εγγυάται μέγιστη ασφάλεια και ο διακόπτης προστασίας δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί ξεχωριστά από έναν ειδικό στον εξωτερικό πίνακα ελέγχου.

## Χαρακτηριστικά

RFID:	ναι
Ένταση ρεύματος A:	Μέγ. 32 Ampere (1 φάση)
Ύψος συσκευασίας mm:	265
Αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC:	ναι
Βύσμα πλευράς οχήματος:	Τύπος 2
Διάταξη προστασίας:	RCD τύπος B
Διαστάσεις περιβλήματος (ΥxΠxΒ):	199 x 326 x 132 mm
Διατομή καλωδίου σε mm <sup>2</sup> :	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
Δυνατότητα επέκτασης μέσω κολόνας στήριξης:	ναι
Δυνατότητες μονταρίσματος:	Επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε κολόνα στήριξης
Επικοινωνία:	(IEC 61851): Mode 3
Θερμοκρασία λειτουργίας:	- 40° έως + 45°C
Ισχύς φόρτισης:	Έως 7,4 kW
Κατηγορία προστασίας:	IP 55
Κύκλοι ζεύξης:	Έως 10.000
Λειτουργία φόρτισης:	Mode 3
Μήκος καλωδίου σε m:	5 μέτρα
Μήκος συσκευασίας mm:	409
Μετρητής ρεύματος:	ναι
Μοντέλο efuturo:	efuturo Wallbox με καλώδιο φόρτισης τύπου 2, 1 φάση, έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, με έλεγχο πρόσβασης RFID, με μετρητή ρεύματος
Πιστοποίηση:	TÜV, CE, RoHS
Πλάτος συσκευασίας mm:	406
Προστασία πρόσβασης:	με
Πρότυπο:	IEC 61851
Τάση:	230 V AC
Τύπος καλωδίου:	Τσιο
Χρώμα:	Μαύρο
Χρώμα καλωδίου:	Μαύρο