



**efuturo Wallbox με πρίζα τύπου 2, 1 φάση,  
έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, χωρίς  
έλεγχο πρόσβασης RFID, με μετρητή  
ρεύματος**

Κωδ. προϊόντος: 117.7578

EAN: 4042146865187

Ειδική Τιμή: 1.039,00 € \*

## Περιγραφή

- Σταθμός φόρτισης για την επίτευξη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε κολόνα κατά IEC61851
- Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
- Με πρίζα τύπου 2 (IEC 62196-2)
- Ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW
- 32 A (μονοφασικό)
- 230 V
- Mode 3
- Διακόπτης διαρροής RCD τύπου B
- Μετρητής ρεύματος MID
- Με προστασία υπερθέρμανσης
- Ελεγμένο από τον TÜV, πιστοποίηση CE και RoHS

Το efuturo Wallbox είναι ένας συμπαγής σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου. Με την ενσωματωμένη ένδειξη LED επιτρέπεται ο εύκολος χειρισμός του Wallbox καθώς παρέχει με μια ματιά πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης ή πιθανά μηνύματα βλάβης. Το Wallbox προστατεύεται μέσω ενός διακόπτη διαρροής RCD τύπου B και πληροί έτσι τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό περίβλημα ενδείκνυται για την ασφαλή λειτουργία του efuturo Wallbox σε εξωτερικούς χώρους. Η ενσωματωμένη πρίζα τύπου 2 συνδέει το Wallbox και το ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα γρήγορα και εύκολα με το προσωπικό καλώδιο φόρτισης τύπου 2. Μετά από σύντομη επικοινωνία μεταξύ Wallbox και οχήματος ξεκινά η φόρτιση της μπαταρίας οχήματος χωρίς έλεγχο πρόσβασης. Μέσω του ενσωματωμένου μετρητή ρεύματος μπορεί να διαβαστεί η κατανάλωση ρεύματος. Έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ρεύματος που κάνετε. Οι εκμισθωτές μπορούν να υπολογίσουν μέσω του μετρητή ρεύματος με βαθμονόμηση MID την κατανάλωση του ρεύματος φόρτισης για τους μισθωτές τους. Μεταμορφώστε το γκαράζ ή το πάρκινγκ πελατών σας στο προσωπικό πρατήριο για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα με το efuturo Wallbox. Η προαιρετικά διαθέσιμη κολόνα στήριξης αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το Wallbox σας. Με το efuturo Wallbox μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος φόρτισης. Για τον κύκλο φόρτισης ενός Renault Zoe σε μια οικιακή πρίζα (2,3 kW) απαιτούνται περ. 25 ώρες, ενώ με ένα Wallbox 3,7 kW απαιτούνται μόλις περ. 16 ώρες και στα 11 kW μόλις 4,5 ώρες. Έως 10 φορές πιο γρήγορη φόρτιση με ένα Wallbox 22 kW, ο χρόνος φόρτισης μειώνεται έτσι σε περ. 2,5 ώρες. Προσέξτε ότι οι οικιακές πρίζες δεν είναι σχεδιασμένες για τις ποσότητες ρεύματος που απαιτούνται για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Τα οχήματα μπορούν να φορτιστούν στις πρίζες, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτελεί μόνο λύση ανάγκης. Η εύκολη τοποθέτηση του efuturo Wallbox σας προστατεύει από δυσάρεστες εκπλήξεις όταν θα πληρώσετε τον ηλεκτρολόγο σας. Τα τοποθετημένα εξαρτήματα είναι γνωστά σε κάθε ηλεκτρολόγο. Ο εξαιρετικά ακριβός διακόπτης διαρροής RCD τύπου B είναι ήδη ενσωματωμένος στο efuturo Wallbox. Αυτό σας εγγυάται μέγιστη ασφάλεια και ο διακόπτης προστασίας δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί ξεχωριστά από έναν ειδικό στον εξωτερικό πίνακα ελέγχου.

## Χαρακτηριστικά

<b>RFID:</b>	όχι
<b>Ένταση ρεύματος A:</b>	Μέγ. 32 Ampere (1 φάση)
<b>Ύψος συσκευασίας mm:</b>	195
<b>Αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC:</b>	ναι
<b>Βύσμα πλευράς σταθμού φόρτισης:</b>	Τύπος 2
<b>Διάταξη προστασίας:</b>	RCD τύπος B
<b>Διαστάσεις περιβλήματος (ΥxΠxB):</b>	199 x 326 x 132 mm
<b>Δυνατότητα επέκτασης μέσω κολόνας στήριξης:</b>	ναι
<b>Δυνατότητες μονταρίσματος:</b>	Επίτευξη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε κολόνα στήριξης
<b>Επικοινωνία:</b>	(IEC 61851): Mode 3
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας:</b>	- 40° έως + 45°C
<b>Ισχύς φόρτισης:</b>	Έως 7,4 kW
<b>Κατηγορία προστασίας:</b>	IP 55
<b>Κύκλοι ζεύξης:</b>	Έως 10.000
<b>Λειτουργία φόρτισης:</b>	Mode 3
<b>Μήκος συσκευασίας mm:</b>	400
<b>Μετρητής ρεύματος:</b>	ναι
<b>Μοντέλο efuturo:</b>	efuturo Wallbox με πρίζα τύπου 2, 1 φάση, έως 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, χωρίς έλεγχο πρόσβασης RFID, με μετρητή ρεύματος
<b>Πιστοποίηση:</b>	TÜV, CE, RoHS
<b>Πλάτος συσκευασίας mm:</b>	275
<b>Προστασία πρόσβασης:</b>	χωρίς
<b>Πρότυπο:</b>	IEC 61851
<b>Τάση:</b>	230 V AC
<b>Χρώμα:</b>	Μαύρο

