

**Φορητός σταθμός φόρτισης efuturo με
καλώδιο φόρτισης τύπου 2, 1 φάση, έως 3,7
kW, έως 16 A, 230 V, Mode 2, οθόνη, βύσμα
σούκο**

Κωδ. προϊόντος: 117.7610
EAN: 4042146865217
Ειδική Τιμή: 485,50 € *



Περιγραφή

- Φορητός σταθμός φόρτισης κατά EN 62752: 2016
- Για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
- Τύπος 2 (IEC 62196-2)
- Βύσμα σούκο
- Ισχύς φόρτισης έως 3,7 kW
- Έως 16 A (μονοφασικό)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- Ρυθμιζόμενα Ampere: 10 ή 16 Ampere
- Διακόπτης διαρροής RCD τύπου A
- Με προστασία υπερθέρμανσης
- Μήκος καλωδίου 1,30 μέτρα πριν το περίβλημα
- Μήκος καλωδίου 4,00 μέτρα μετά το περίβλημα
- Ελεγμένο από τον TÜV, πιστοποίηση CE και RoHS

Ο φορητός σταθμός φόρτισης efuturo είναι ένας συμπαγής σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου. Με την ενσωματωμένη ένδειξη LED επιτρέπεται ο εύκολος χειρισμός του φορητού σταθμού φόρτισης καθώς παρέχει με μια ματιά πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης ή πιθανά μηνύματα βλάβης. Τα Ampere μπορούν να ρυθμιστούν σε 10 και 16 A. Το υψηλής ποιότητας πλαστικό περίβλημα ενδείκνυται για την ασφαλή λειτουργία του φορητού σταθμού φόρτισης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το εργονομικό βύσμα φόρτισης τύπου 2 και το υψηλής ποιότητας καλώδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής και συνολικά 5,50 μέτρα ωφέλιμη ακτίνα συνδέουν τον φορητό σταθμό φόρτισης γρήγορα και εύκολα με το ηλεκτρικό ή υβριδικό σας όχημα.

Μετά από σύντομη επικοινωνία μεταξύ φορητού σταθμού φόρτισης και οχήματος ξεκινά η φόρτιση της μπαταρίας οχήματος. Μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης. Για τον κύκλο φόρτισης ενός Renault Zoe σε μια οικιακή πρίζα (2,3 kW) απαιτούνται περ. 25 ώρες, ενώ με έναν φορητό σταθμό φόρτισης 3,7 kW απαιτούνται μόλις περ. 16 ώρες.

Χαρακτηριστικά

Ένταση ρεύματος A:	Μέγ. 16 Ampere (1 φάση)
Ύψος συσκευασίας mm:	90
Αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC:	όχι
Βύσμα δικτύου:	Βύσμα σούκο
Βύσμα πλευράς οχήματος:	Τύπος 2
Διαστάσεις περιβλήματος (ΥxΠxB):	56 x 105 x 245 mm
Διατομή καλωδίου σε mm ² :	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Επικοινωνία:	(IEC 61851-1): Mode 2
Θερμοκρασία λειτουργίας:	- 40° έως + 75°C
Ισχύς φόρτισης:	Έως 3,7 kW
Καθυστέρηση έναρξης φόρτισης:	όχι
Κατηγορία προστασίας:	IP 66
Κύκλοι ζεύξης:	Έως 10.000
Λειτουργία φόρτισης:	Mode 2
Μήκος καλωδίου σε m:	Συνολικά 5,30 μέτρα
Μήκος συσκευασίας mm:	406
Μετρητής ρεύματος:	όχι
Μοντέλο efuturo:	Φορητός σταθμός φόρτισης efuturo με καλώδιο φόρτισης τύπου 2, 1 φάση, έως 3,7 kW, έως 16 A, 230 V, Mode 2, οθόνη, βύσμα σούκο
Πιστοποίηση:	TÜV, CE, RoHS
Πλάτος συσκευασίας mm:	386
Προστασία πρόσβασης:	χωρίς
Πρότυπο:	EN 62752: 2016
Ρυθμιζόμενος χρόνος φόρτισης:	όχι
Ρύθμιση έντασης ρεύματος:	ναί
Συχνότητα:	50
Τάση:	230 V / 50 Hz
Τάση βύσματος:	230
Τύπος καλωδίου:	Ίσιο
Φις ισχύος:	Βύσμα επαφής προστασίας έως και IP21 (02)
Χρώμα καλωδίου:	Μαύρο

