



Μονωμένο δυναμόκλειδο 3/8", 10 - 50 Nm

Κωδ. προϊόντος: 118.3850

EAN: 4042146873267

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 703,16 € *

Περιγραφή

- Μόνωση εμβάπτισης κατά IEC 60900
- Για εργασίες υπό τάση σε AC 1000 V και DC 1500 V
- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριόριστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Κλίμακα με διαβάθμιση Nm για ακριβή ρύθμιση
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης βελτιστοποιεί την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό κασάνιας 30 δοντιών
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174 με ασφαλιστική μπίλια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Βάρος σε g:	970
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	10-50
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υλικό1:	Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Κασάνια
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

