

Ελεγκτής τάσης με προστατευτική μόνωση, διπολικός, με ακουστικό συναγερμό, 12-1000 V

Κωδ. προϊόντος: 117.0205

EAN: 4042146881705

Ειδική Τιμή: 266,00 € *



Περιγραφή

- Έλεγχος και έγκριση σύμφωνα με διεθνές πρότυπο
- Μόνωση κατά IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Κατηγορία τάσης CAT IV / 1.000 V
- Ακίδες ελέγχου με κατηγορία προστασίας IP2X
- Ένδειξη συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης μέσω LED
- Μονοπολικός έλεγχος εξωτερικού αγωγού (φάση)
- Έλεγχος πολικότητας
- Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας (< 80 Ω)
- Με ακουστικό συναγερμό
- Εσωματωμένος αυτοέλεγχος
- συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες AAA 1,5 V

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ένδειξη LED
Ύψος συσκευασίας mm:	178
Βάρος σε g:	430
Βαθμίδα ένδειξης:	12 - 1000 V
Εύρος εναλλασσόμενης τάσης:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Εύρος συνεχούς τάσης:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Κατηγορία προστασίας:	IP65
Κατηγορία υπέρτασης:	CAT IV 1000 V
Μήκος συσκευασίας mm:	326
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000V
Πλάτος συσκευασίας mm:	246
Πρότυπο:	IEC IEN 61243-3
Συχνότητα:	15 - 60 Hz
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

