

Ηλεκτρική αντλία αναρρόφησης και μεταφοράς λαδιού

Κωδ. προϊόντος: 150.2820

EAN: 4042146885123

Ειδική Τιμή: 20,00 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την αναρρόφηση, πλήρωση και μετάγγιση διαφόρων υγρών
- Ενδείκνυται για πετρέλαιο κίνησης, λάδι κινητήρα, πετρέλαιο θέρμανσης και ψυκτικό υγρό
- Ικανότητα αναρρόφησης: Λάδι κινητήρα 0,2 l/min, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης 1,2 l/min
- Η σύνδεση 12V πραγματοποιείται με τα κροκοδειλάκια από το όχημα ή μια εξωτερική μπαταρία
- Με δειγματολήπτη αναρρόφησης Ø 6 mm και εύκαμπτο σωλήνα μετάγγισης Ø 12 mm
- Δεν ενδείκνυται για νερό, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη κτλ.

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	118
Βάρος σε g:	720
Επιτάχυνση δονήσεων:	<2,5
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα mm:	3 + 10
Ισχύς Watt:	60 Watt
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα σε mm:	1.200 + 1.500
Μήκος καλωδίου σύνδεσης:	2,5
Μήκος συσκευασίας mm:	192
Ονομαστική τάση:	12 V
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	218
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dbA):	80
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dbA):	70



