



Αυτόματο προστατευτικό κράνος συγκολλητή, σχεδιασμός Flame

Κωδ. προϊόντος: 310.0155

EAN: 4042146877678

Ειδική Τιμή: 54,50 € *

Περιγραφή

- Αλλάζει πλήρως αυτόματα από φωτεινό σε σκοτεινό, μετά την έναυση του ηλεκτρικού τόξου
 - Δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας χάρη στις υψηλής ποιότητας ηλιακές κυψέλες
 - Εξοπλισμένο με διακόπτη ευαισθησίας και καθυστέρησης για την αλλαγή από σκοτεινό σε φωτεινό, για την αποφυγή οφθαλμών συγκόλλησης κατά τη συγκόλληση με υψηλή ένταση ρεύματος
 - Δυνατότητα ταχείας εναλλαγής για συγκόλληση επαφής και σημειακή συγκόλληση
 - Διακόπτης επιλογής για χρόνο απελευθέρωσης
 - Ανθεκτικός ιμάντας κεφαλής πολλαπλά ρυθμιζόμενος
 - Πλήρης προστασία λαιμού
 - Επίπεδο προστασίας 9 - 13
 - Προστασία προσώπου κατά EN 175 / προστασία ματιών κατά EN379
- 1/1/1/2

Χαρακτηριστικά

Ύψος Y:	220
Βάρος σε g:	480
Διαστάσεις κασέτας:	110 x 90 x 9 mm
Επιλογή χρώματος 1:	Συνεχής ρύθμιση DIN 9-13
Επιλογή χρώματος 2:	Προεπιλεγμένη ρύθμιση φωτός: DIN 4
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C έως + 70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-5°C έως + 55°C
Παράθυρο παρατήρησης:	92 x 42 mm
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	Μέσω ηλιακών κυψελών
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος B:	200
Προστασία UV/IR:	Κατά EN169 / έως DIN 16
Συνολικό μήκος L σε mm:	295
Χρόνος απόκρισης εναλλαγής 1:	1/25.000 s
Χρόνος απόκρισης εναλλαγής 3:	Καθυστέρηση 0,2 - 0,8 s (ρυθμιζόμενη)



