



Ψηφιακό πολύμετρο με ακίδες ελέγχου με ενσωματωμένο προστατευτικό κρούσης

Κωδ. προϊόντος: 117.0215
 EAN: 4042146958513
 Ειδική Τιμή: 119,50 € *



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)

Περιγραφή

- Ειδικά σχεδιασμένο πολύμετρο ειδικού προφίλ με ενσωματωμένο προστατευτικό κρούσης για υβριδικά οχήματα
- Εξαιρετική ασφάλεια CATIII (1000V), CATIV (600V)
- Με διευρυμένη λειτουργία για τη μέτρηση αριθμού στροφών
- Ένδειξη LCD με ψηφιακή ένδειξη
- Κεντρικός περιστροφικός διακόπτης
- Με αυτόματη επιλογή περιοχής
- Μεγάλη οθόνη LCD με ένδειξη υψηλής αντίθεσης και φωτισμό φόντου
- Με ενσωματωμένη κεραμική ασφάλεια 1000V (600 mA) - 32 x 6 mm για προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Με ενσωματωμένη κεραμική ασφάλεια 1000V (20 A) - 38 x 10 mm για προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Με σετ καλώδια μέτρησης με ακίδες ελέγχου, κροκοδειλάκι και αισθητήρα θερμοκρασίας
- Με διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- Ανοιγόμενη βάση στήριξης
- Σταθερό πλαστικό περίβλημα
- Σε πρακτική τσάντα φύλαξης

Λειτουργίες:

- Μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης
- Μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
- Μέτρηση αντίστασης
- Dwell
- Έλεγχος διόδων (με ακουστικό σήμα)
- Μέτρηση αριθμού στροφών
- Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης βάσει θερμοκρασίας
- Μέτρηση συχνότητας

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ψηφιακό
Ύψος συσκευασίας mm:	90
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Ασφάλεια S1 (ρεύμα ακριβείας):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Ασφάλεια S2 (υποδοχή μέτρησης ρεύματος):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Βάθος σε mm:	61
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.047
Βάρος σε g:	430
Γωνία κλεισίματος:	4, 5, 6, 8 κύλινδροι
Είδος μπαταρίας:	9V
Εναλλασσόμενη τάση:	6 V -750
Εναλλασσόμενο ρεύμα:	60 mA - 20 A
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10° έως +50° C (14° έως 122° F)
Θερμοκρασία για ακρίβεια μέτρησης:	23° C ± 5° C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0° έως +40° C (32° έως 104° F)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 03 (31 - 50g)
Μέτρηση αντίστασης:	600 Ohm - 60 MOhm
Μέτρηση θερμοκρασίας:	-20° έως +1000° C (-4° έως 1832° F)
Μέτρηση συχνότητας:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Μήκος mm:	192
Μήκος συσκευασίας mm:	205
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	Μπαταρία μπλοκ 9V
Περιεχόμενο συνδέσμου βίντεο:	Video
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Πλάτος σε mm:	92
Πλάτος συσκευασίας mm:	225
Συνεχές ρεύμα:	60 mA - 20 A
Συνεχής τάση:	600 mV - 1000
Σύνθεση μπαταρίας:	Ψευδάργυρος άνθρακας
Τάση (V):	9
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

