

Κωδ. προϊόντος: 150.4530
EAN: 4042146964248
Ειδική Τιμή: 19,00 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την εργασία χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Ιδιαίτερα λεπτή και συμπαγής κατασκευή
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP30
- COB LED / σποτ: High power LED
- 2 λειτουργίες φωτισμού: COB Front και σποτ LED
- 3 εντάσεις φωτεινής ροής: COB Front 300 και 500 lumen και σποτ 70 lumen φωτεινή ροή
- Με κλιπ ζώνης
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP54
- Εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα - βαθμός αντοχής στα κτυπήματα IK06
- Μαγνητικά στην πίσω πλευρά
- Front LED με διάρκεια φωτισμού 4 ωρών
- Διάρκεια φωτισμού 3 ωρών Front LED BOOST MODE
- Σποτ LED με διάρκεια φωτισμού 7 ωρών
- Σύνδεση φόρτισης USB-C
- Με LED ελέγχου φόρτισης
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Περιβλήμα από υψηλής ποιότητας πλαστικό και αλουμίνιο
- Το καλώδιο φόρτισης δεν περιλαμβάνεται

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	114
Ύψος συσκευασίας mm:	128
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάθος σε mm:	19
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.012
Βάρος σε g:	53
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK06
Είδος μπαταρίας:	881650
Ελάχ. φωτεινή ροή:	70
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10°C έως +40°C
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 01 (έως 15g)
Κύριος λαμπτήρας:	COB LED
Μέγ. διάρκεια φωτισμού:	7
Μέγ. φωτεινή ροή:	500
Μήκος συσκευασίας mm:	38
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	όχι
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συνδέσμου βίντεο:	Video
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Πλάτος σε mm:	25
Πλάτος συσκευασίας mm:	35
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Προστασία από πίδακες νερού:	IP54
Πρότυπο:	IP54, IK06
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τάση βύσματος:	5
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Φις ισχύος:	USB-C / USB-A
Φωτεινή πηγή:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
Φωτεινή ροή:	500 / 70 lumen
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]:	0,7

