



Αντλία αναρρόφησης υποπίεσης 6,5 λίτρων με 4 αισθητήρες

Κωδ. προϊόντος: 160.0865

EAN: 4042146976692

Ειδική Τιμή: 72,00 € *

Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την καθαρή, γρήγορη και εύκολη απορρόφηση, αναρρόφηση και εκκένωση υγρών
- Ενδείκνυται για λάδι κινητήρα, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικό λάδι, υγρό φρένων, νερό κτλ.
- Για την πνευματική χρήση με συμπιεστή ή χειροκίνητα με ενσωματωμένη αντλία χειρός
- Επιλέξτε τον κατάλληλο αισθητήρα και αναρροφήστε εύκολα μέσω υποπίεσης
- Η διαδικασία αναρρόφησης διακόπτεται αυτόματα με πλήρες περίβλημα, ώστε να μην ξεχειλίζει υγρό
- Με ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Με υψηλής ποιότητας σώμα αντλίας και ενισχυμένη κεφαλή αντλίας
- Με 4 αισθητήρες για διάφορες εφαρμογές
- Χάρη στους συνοδευτικούς μακριούς εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης ενδείκνυται επίσης για δυσπρόσιτα σημεία
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης είναι ανθεκτικοί στη βενζίνη και στο λάδι
- Πολυαιθυλένιο

Χαρακτηριστικά

Όγκος σε λίτρα:	6,5
Ύψος σε mm:	550
Ύψος συσκευασίας mm:	555
Αξεσουάρ:	Με μεγάλη γκάμα ανταπτόρων
Βάρος σε g:	4000
Εξωτερική διάμετρος σε mm:	200
Θερμοκρασία λειτουργίας:	2°C - 80°C (35°F - 175°F)
Μέγ. ροπή:	1,4 l/min
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα πλήρωσης:	1.5
Μήκος συσκευασίας mm:	210
Πίεση λειτουργίας:	3 - 11
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	200
Τεμάχια στο σετ:	6
Χωρητικότητα:	6.5

