

INFINITOOL Δυναμόκλειδο με κασάνια

Κωδ. προϊόντος: 516.9002

ΕΑΝ: 4042146952214

Ειδική Τιμή: 61,50 € *

Περιγραφή

- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή $\pm 3\%$ από τη ρυθμισμένη τιμή κλίμακας σε δεξιόστροφη σύσφιξη
- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή $\pm 6\%$ από τη ρυθμισμένη τιμή κλίμακας σε αριστερόστροφη σύσφιξη
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη
- Διπλή κλίμακα με διαβάθμιση Nm και lbf·ft για ακριβή ρύθμιση
- Με μικρομετρική κλίμακα Nm ακριβείας για ακρίβεια ρύθμισης
- Μεγάλα παράθυρα παρατήρησης με λειτουργία μεγέθυνσης βελτιστοποιούν την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό κασάνιας 36 δοντιών
- κουμπί ασφάλισης στην κεφαλή της κασάνιας
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- Αξιοπίστη δυνατότητα ασφάλισης στη χειρολαβή
- Εργονομική και εύχρηστη λαβή 2 υλικών με μαλακή περιοχή
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα
- Με υπενθύμιση σέρβις
- Σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Υ:	14
Ύψος συσκευασίας mm:	59
Βάρος σε g:	260
Διάμετρος D:	28
Διαίρεση Nm:	0.02
Δόντι:	36
Μήκος συσκευασίας mm:	370
Περιεχόμενο συνδέσμου βίντεο:	Video
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε Lbf·ft:	0,7 - 3,7
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	1-5
Πλάτος συσκευασίας mm:	67
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	245
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Κασάνια
Χειρολαβή:	Λαβή 2 υλικών
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

