



Σύστημα ερμαρίων συνεργείου με πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα

Κωδ. προϊόντος: 866.6000

EAN: 4069465011972

Ειδική Τιμή: 1.999,00 € *

Περιγραφή

- Στιβαρή κατασκευή χαλύβδινου ελάσματος με πάχος υλικού 0,8 mm
- Υψηλής ποιότητας επίστρωση πούδρας
- Δομοστοιχειωτή δομή
- Δεν απαιτείται επίτοιχη στερέωση - μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα
- Υψηλής ποιότητας πλάκα εργασίας ανοξείδωτου χάλυβα με πυρήνα MDF
- Με τρεις ενσωματωμένες μαγνητικές λυχνίες LED στο κάτω μέρος για τον ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Με υψηλής ποιότητας μοκέτα συνεργείου
- Με ενσωματωμένο μεταγόμενο συνδυασμό πριζών στο πίσω τοίχωμα με 4x σούκο, 1x USB-A και 1x USB-C 2,1A
- Ενσωματωμένος τροχήλατος εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια (4x 75 mm, 2x 150 mm)
- Κάτω πίνακας με 4 συρτάρια (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: 568 x 407 mm
- Διπλοί οδηγοί συρταριού με ρουλεμάν
- Πίνακας XXL με 5 ένθετους πυθμένες (1x σταθερός + 4x ρυθμιζόμενοι)
- Κάτω πίνακας με 2 ένθετους πυθμένες (1x σταθερός + 1x ρυθμιζόμενος)
- Τρεις πίνακες ανάρτησης με δύο αποσβεστήρες πίεσης αερίου ο καθένας
- Πίσω τοίχωμα με τετραγώνες οπές για άγκιστρα, κρίκους και άλλα υλικά στερέωσης (διάσταση οπών 10 x 10 mm. Διάτρηση 38 mm)
- Μέγιστο φορτίο συρταριού 35 kg
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα: έως 30 kg
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα 25 kg
- Με οδηγίες τοποθέτησης και εργαλεία μονταρίσματος
- Ρυθμιζόμενα πέλαμα στήριξης για ακριβή ευθυγράμμιση σε μη επίπεδα δάπεδα
- Οι πλάκες βάσης καλύπτουν τα πέλαμα στήριξης και εμποδίζουν τη συσσώρευση ρύπων
- Ασφαλιζόμενα στοιχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Κατά την παράδοση περιλαμβάνονται τέσσερα κλειδιά

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	1955
Βάθος σε mm:	500
Βάρος σε g:	290000
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	2640
Συχνότητα:	50
Τάση βύσματος:	230
Φις ισχύος:	Βύσμα επαφής προστασίας έως και IP21 (02)

