

Γωνιακή μονάδα συστήματος ερμαρίων συνεργείου, πλάκα εργασίας ανοξειδωτου χάλυβα

Κωδ. προϊόντος: 866.6010

EAN: 4069465011989

Ειδική Τιμή: 629,00 € *

Περιγραφή

- Στιβαρή κατασκευή χαλύβδινου ελάσματος με πάχος υλικού 0,8 mm
- Υψηλής ποιότητας επίστρωση πούδρας
- Δομοστοιχειωτή δομή
- Δεν απαιτείται επίτοιχη στερέωση - μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα
- Υψηλής ποιότητας πλάκα εργασίας ανοξειδωτου χάλυβα με πυρήνα MDF
- Με ενσύρματη μαγνητική λυχνία LED στο κάτω μέρος για τον ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Κάτω πίνακας με ένθετο πυθμένα
- Πίνακας ανάρτησης με 2 αποσβεστήρες πίεσης αερίου
- Πίσω τοίχωμα με τετράγωνες οπές για άγκιστρα, κρίκους και άλλα υλικά στερέωσης (διάσταση οπών 10 x 10 mm. Διάτρηση 38 mm)
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα: έως 30 kg
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα 25 kg
- Ρυθμιζόμενα πέλματα στήριξης για ακριβή ευθυγράμμιση σε μη επίπεδα δάπεδα
- Οι πλάκες βάσης καλύπτουν τα πέλματα στήριξης και εμποδίζουν τη συσσώρευση ρύπων
- Ασφαλιζόμενα στοιχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	1890
Βάθος σε mm:	500
Βάρος σε g:	980000
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	600
Συχνότητα:	50
Τάση βύσματος:	230
Φις ισχύος:	Βύσμα επαφής προστασίας έως και IP21 (02)