

## Σύστημα ερμαρίων συνεργείου, ίσιο, 5280 x 500 mm

Κωδ. προϊόντος: 866.6240

EAN: 4069465013716

Ειδική Τιμή: 3.989,00 € \*




### Περιγραφή

- Στιβαρή κατασκευή χαλύβδινου ελάσματος με πάχος υλικού 0,8 mm
- Υψηλής ποιότητας επίστρωση πούδρας
- Δομοστοιχειωτή δομή
- Δεν απαιτείται επίτοιχη στερέωση - μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα
- Υψηλής ποιότητας πλάκα εργασίας ανοξείδωτου χάλυβα με πυρήνα MDF
- Με 6 ενσύρματες μαγνητικές λυχνίες LED στο κάτω μέρος για τον ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Με 2 x υψηλής ποιότητας μοκέτα συνεργείου
- 2 x ενσωματωμένοι μεταγόμενοι συνδυασμός πριζών στο πίσω τοίχωμα με 4x σούκο, 1x USB-A και 1x USB-C 2,1A
- 2 x ενσωματωμένοι τροχήλατος εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια (4x 75 mm, 2x 150 mm)
- 2 x κάτω πίνακες με 4 συρτάρια
- Εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: 568 x 407 mm
- Διπλοί οδηγοί συρταριού με ρουλεμάν
- 2 x πίνακες XXL με 5 ένθετους πυθμένες (1x σταθερός + 4x ρυθμιζόμενοι)
- 2 x κάτω πίνακες με 2 ένθετους πυθμένες ο καθένας (1x σταθερός + 1x ρυθμιζόμενος)
- 6 πίνακες ανάρτησης με 2 αποσβεστήρες πίεσης αερίου ο καθένας
- Πίσω τοίχωμα με τετράγωνες σπές για άγκιστρα, κρίκους και άλλα υλικά στερέωσης (διάσταση σπών 10 x 10 mm. Διάτρηση 38 mm)
- Μέγιστο φορτίο συρταριού 35 kg
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα: έως 30 kg
- Μέγιστο φορτίο ένθετου πυθμένα 25 kg
- Με οδηγίες τοποθέτησης και εργαλεία μονταρίσματος
- Ρυθμιζόμενα πέλαμα στήριξης για ακριβή ευθυγράμμιση σε μη επίπεδα δάπεδα
- Οι πλάκες βάσης καλύπτουν τα πέλαμα στήριξης και εμποδίζουν τη συσσώρευση ρύπων
- Ασφαλιζόμενα στοιχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια

### Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	1890
Βάθος σε mm:	500
Βάρος σε g:	578000
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	5280
Συχνότητα:	50
Τάση βύσματος:	230
Φις ισχύος:	Βύσμα επαφής προστασίας έως και IP21 (02)

**Αποτελείται από**

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
866.6000	2 x	 Σύστημα ερμαρίων συνεργείου με πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα	1.999,00 € *