

Σπειροειδές τρυπάνι HSS-G Co 5

Κωδ. προϊόντος: 330.3125

EAN: 4042146165249

Ειδική Τιμή: 80,50 € *

Περιγραφή

- DIN 338 τύπος N
- Δεξιά κοπή
- Κώνος λάξευσης με μύτη
- Σταυρωτό άκρο κοπής με σημείο λέπτυνσης
- Γωνία κεφαλής 130°
- Γωνία ελίκωσης 20 - 30°
- Υψηλή θερμική αντοχή
- Για εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις
- Χρυσή-καφέ επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης από κράμα κοβαλτίου

Ενδείκνυται για χρήση σε μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες αντοχής έως 1100 N/mm², θερμικά κατεργασμένους χάλυβες και χάλυβες επανθράκωσης, ανοξειδωτους και ανθεκτικούς στα οξέα χάλυβες και χάλυβες κατεργασμένους εν θερμώ και εν ψυχρώ.

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	100
Βάρος σε g:	490
Γωνία μύτης:	130°
Διάμετρος D:	12.5
Επιφάνεια:	Λοιπά
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μήκος στομίου απελευθέρωσης:	50
Μήκος συσκευασίας mm:	190
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	101.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	5
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Μέταλλο, ξύλο και πλαστικό
Πλάτος συσκευασίας mm:	160
Πρότυπο:	DIN 338 Typ N
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	151.0
Τύπος κόψης:	N
Υλικό κοπής:	HSS-G Co 5
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης από κράμα κοβαλτίου
Χρώμα:	Χρυσό

