

Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης με λαβή T

Κωδ. προϊόντος: 516.1414

EAN: 4042146209974

Ειδική Τιμή: 9,00 € *



3/8"

Περιγραφή

- Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη προσύσφιξη βιδωτών συνδέσεων
- Διευκολύνει την τοποθέτηση της βιδωτής σύνδεσης τροχού και χωρίς δυναμόκλειδο
- Ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες περιορισμένου χώρου χάρη στη λαβή T
- Χρησιμοποιείται εύκολα αντί του βασικού τετραγώνου μετάδοσης κίνησης
- Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή T
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3120 - ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	14
Βάρος σε g:	51
Μήκος συσκευασίας mm:	69
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για 516.1422
Πλάτος B:	83
Πλάτος συσκευασίας mm:	69
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174
Συνολικό μήκος L σε mm:	72.0
Τετράγωνη υποδοχή σε ίντσες:	3/8
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Χειρολαβή:	Λαβή T

