

Επαγγελματική λάμπα εργασίας ψυχρού φωτός 36 Watt

Κωδ. προϊόντος: 150.4255

EAN: 4042146160084

Ειδική Τιμή: 70,00 € *

Περιγραφή

- Βιομηχανική ποιότητα
- Φωτεινή ροή 2.900 lumen
- προστατευτικό γυαλί από πολυκαρβονικό υλικό
- λαστιχένιο πλαίσιο περιβλήματος
- εξαιρετική αντοχή στις κρούσεις - βαθμός ανθεκτικότητας στις κρούσεις IK10
- Πτυσσόμενος βραχίονας συγκράτησης με δυνατότητα χρήσης ως βάση στήριξης
- Με διαμορφωμένο βύσμα κατά CEE 7/17
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP54
- Με ενσωματωμένο σταθεροποιητή
- Εναλλάξιμες λάμπες φθορισμού
- Με λαμπτήρα
- περίβλημα από πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	230
Ύψος συσκευασίας mm:	137
Ανταλλακτικός λαμπτήρας:	150.4256
Βάθος σε mm:	110
Βάρος σε g:	2360
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK10
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EEC:	A
Κατηγορία προστασίας:	II
Κύριος λαμπτήρας:	Λαμπτήρας φθορισμού
Μέγ. φωτεινή ροή:	2900
Μήκος καλωδίου σε m:	5
Μήκος συσκευασίας mm:	360
Με βύσμα CEE:	ναι
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	ναι
Με λαμπτήρα:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	340
Πλάτος συσκευασίας mm:	245
Προστασία από πίδακες νερού:	IP54
Πρόσθετη πρίζα:	-
Πρότυπο:	IK10, IP54, CEE 7/17
Συχνότητα:	50
Τάση (V):	230
Τάση βύσματος:	230
Υλικό1:	Ανθεκτικά στα κτυπήματα πολυανθρακικό
Υλικό2:	Λάστιχο
Φις ισχύος:	Βύσμα επαφής προστασίας έως και IP21 (02)
Φωτιστική ισχύς Watt:	36 W
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Ανθεκτικό στα κτυπήματα
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 2:	Προστασία από πίδακες νερού



Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
150.4256	1 x	Ανταλλακτικός λαμπτήρας φθορισμού 18 W	Πληροφορίες: Το άρθρο δεν μπορεί να παραγγελθεί