

Καρυδάκι με προστατευτική μόνωση

Κωδ. προϊόντος: 117.3835

EAN: 4042146325377

Ειδική Τιμή: 37,50 € *

Περιγραφή

- Δωδεκάγωνο
- Προφίλ FlankTraction
- Κατά DIN 7448
- Μόνωση εμβάπτισης κατά IEC 60900
- Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου κατά DIN 3120 / ISO 1174 με εγκοπή αναστολής σφαίρας
- χρώμιο-βανάδιο

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	24
Βάρος σε g:	35
Διάμετρος D1:	23.0
Διάμετρος D2:	19.5
Μήκος συσκευασίας mm:	52
Μόνωση:	Μόνωση εμβάπτισης κατά DIN EN 60900
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000Volt GS
Πλάτος κλειδιού σε mm:	10
Πλάτος συσκευασίας mm:	24
Προφίλ1:	Δωδεκάγωνο
Προφίλ2:	μετρικό
Πρότυπο:	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Συνολικό μήκος L σε mm:	48.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Υλικό1:	Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	VDE
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι