

Πολυβάθμιο τρυπάνι HSS TiN ιδιαίτερα ΚΟΝΤΟ

Κωδ. προϊόντος: 330.2374
EAN: 4042146346518
Ειδική Τιμή: 26,00 € *

Περιγραφή

- Σημείο λέπτυνσης κατά DIN 1412
- Σταυρωτό άκρο κοπής με σημείο λέπτυνσης
- Δεξιά κοπή
- Με σπιράλ εγκοπές
- Γωνία κεφαλής 118°
- Κλιμακωτή γωνία 90°
- Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Με επιφάνεια με επίστρωση TiN
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Ο κώνος διευκολύνει την επαναφορά σε διατρημένα ελάσματα
Καθαρή μεταφορά μη σπασμένων ροκανιδιών
Έτσι εμποδίζεται η δημιουργία πρόσθετων κόψεων και ψυχρών
συγκολλήσεων στις κόψεις. Ενδείκνυται για την κατασκευή
πινάκων ελέγχου με πάχος λαμαρίνας έως 2,0 mm.

Χαρακτηριστικά

Αριθμός βαθμίδων:	9
Βάρος σε g:	16
Γωνία μύτης:	118°
Διάμετρος D1:	12.0
Διάμετρος D2:	4.0
Διάμετρος σε mm:	4 - 12
Διάμετρος στελέχους D3:	6.0
Επιφάνεια:	TiN
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μήκος στομίου απελευθέρωσης:	20
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	28.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Λαμαρίνες
Πρότυπο:	DIN 1412 C
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	48.0
Υλικό κοπής:	HSS TiN
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Χρυσό



