

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 -
11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 -
13,0 mm



Σετ σπειροειδή τρυπάνια HSS-G, πλαστική κασέτα, 25 τεμαχίων, 1-13mm

Κωδ. προϊόντος: 330.2623
EAN: 4042146339541
Ειδική Τιμή: 138,50 € *

Περιγραφή

- Εξαιρετική δυνατότητα στοίβαξης
- Με ενσωματωμένο κούμπωμα
- Μεντεσείδες υψηλής αντοχής
- DIN 338 τύπος N
- Δεξιά κοπή
- Κώνος λάξευσης με μύτη
- Σταυρωτό άκρο κοπής με σημείο λέπτυνσης
- Γωνία κεφαλής 118°
- Γωνία ελικώσεως 20 - 30°
- Υψηλή ακρίβεια περιστροφής
- Άβραφη επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Για χρήση σε χάλυβα, χυτοχάλυβα κεκραμένο και μη κεκραμένο αντοχής έως 900 N/mm², μπρούντζο, ορείχαλκο, κράματα αλουμινίου σύντομης κοπής, γραφίτη, αργυρόχαλκο, πυροσυσσωματωμένο σίδηρο, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, σφαιροειδή χυτοσίδηρο και χύτευση υπό πίεση.

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	65
Βάρος σε g:	1300
Γωνία μύτης:	118°
Ελάχ. περιοχή διάτρησης:	1.0
Επιφάνεια:	Άβραφη
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μέγ. περιοχή διάτρησης:	13.0
Μήκος συσκευασίας mm:	198
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Μέταλλο, ξύλο και πλαστικό
Πλάτος συσκευασίας mm:	112
Πρότυπο:	DIN 338 Typ N
Τεμάχια στο σετ:	25
Τύπος κόψης:	N
Υλικό κοπής:	HSS-G
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Ασημί

