

Σπειροειδές τρυπάνι HSS-R κοντό

Κωδ. προϊόντος: 330.5020

EAN: 4042146342015

Ειδική Τιμή: 1,00 € *



Περιγραφή

- DIN 1897 τύπος N
- Δεξιά κοπή
- Κώνος λάξευσης με μύτη
- Γωνία κεφαλής 118°
- Γωνία ελίκωσης 20 - 30°
- Ενδείκνυται για υλικά λεπτού τοιχώματος
- Μαύρη, επεξεργασμένη με ατμό επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Ενδείκνυται για χάλυβα, χυτοχάλυβα έως περ. 900 N/mm², μπρούντζο, ορείχαλκο, κράματα αλουμινίου σύντομης κοπής, γραφίτη, αργυρόχαλκο, πυροσυσσωματωμένο σίδηρο, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, σφαιροειδή χυτοσίδηρο και χύτευση υπό πίεση.

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	16
Βάρος σε g:	7
Γωνία μύτης:	118°
Διάμετρος D:	2.0
Επιφάνεια:	Επεξεργασμένο με ατμό
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μήκος στομίου απελευθέρωσης:	26
Μήκος συσκευασίας mm:	98
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	12.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	10
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Μέταλλο, ξύλο και πλαστικό
Πλάτος συσκευασίας mm:	27
Πρότυπο:	DIN 1897 Typ N
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	38.0
Τύπος κόψης:	N
Υλικό κοπής:	HSS-R
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Μαύρο

