

Κεφαλή σπειροτόμησης HSS Co M

Κωδ. προϊόντος: 332.0001

EAN: 4042146348482

Ειδική Τιμή: 8,00 € *



Περιγραφή

- DIN EN 22568 μορφή B
- Ανοχή κατά ISO - 6g
- Δεξιά κοπή
- Λειασμένη έκδοση με σχισμές
- Μετρικό σπείρωμα
- Άβαφη επιφάνεια
- Ταχυχάλυβας υψηλής απόδοσης από κράμα κοβαλτίου

Ενδείκνυται σε μη κεκραμένους χάλυβες και χάλυβες χαμηλού κράματος αντοχής έως 900 N/mm² και για μέταλλα NE.

Χαρακτηριστικά

Ύψος κεφαλής (A):	5.0
Ύψος συσκευασίας mm:	12
Βάρος σε g:	11
Βήμα σε mm:	0.5
Διάμετρος D:	20.0
Επιφάνεια:	Άβαφη
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μέγεθος σπειρώματος:	M3 x 0,50
Μήκος συσκευασίας mm:	31
Μορφή:	Σχήμα B κλειστό, με εγκοπές
Ονομαστική διάσταση σπειρώματος:	M 3,0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα
Πλάτος συσκευασίας mm:	25
Πρότυπο:	ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B
Τύπος σπειρώματος:	M
Υλικό κοπής:	HSS Co
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης από κράμα κοβαλτίου
Χρώμα:	Ασημί

