

Κεφαλή σπειροτόμησης HSS M

Κωδ. προϊόντος: 332.0030

EAN: 4042146233771

Ειδική Τιμή: 6,00 € *

Περιγραφή

- DIN EN 22568 μορφή B
- Ανοχή κατά ISO - 6g
- Δεξιά κοπή
- Λειασμένη έκδοση με σχισμές
- Μετρικό σπείρωμα
- Άβαφη επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Ενδείκνυται σε μη κεκραμένους χάλυβες και χάλυβες χαμηλού κράματος αντοχής έως 800 N/mm².

Χαρακτηριστικά

Ύψος κεφαλής (A):	5.0
Ύψος συσκευασίας mm:	11
Βάρος σε g:	8
Βήμα σε mm:	0.5
Διάμετρος D:	20.0
Επιφάνεια:	Άβαφη
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μέγεθος σπειρώματος:	M3 x 0,50
Μήκος συσκευασίας mm:	29
Μορφή:	Σχήμα B κλειστό, με εγκοπές
Ονομαστική διάσταση σπειρώματος:	M 3,0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Χάλυβας
Πλάτος συσκευασίας mm:	39
Πρότυπο:	ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B
Τύπος σπειρώματος:	M
Υλικό κοπής:	HSS
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Ασημί