

Κεφαλή σπειροτόμησης HSS MF

Κωδ. προϊόντος: 332.1000

EAN: 4042146234358

Ειδική Τιμή: 6,00 € *

Περιγραφή

- DIN EN 22568 μορφή B
- Ανοχή κατά ISO - 6g
- Δεξιά κοπή
- Λειασμένη έκδοση με σχισμές
- Λεπτό μετρικό σπειρώμα
- Άβαφη επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Ενδείκνυται σε μη κεκραμένους χάλυβες και χάλυβες χαμηλού κράματος αντοχής έως 800 N/mm² και για μέταλλα NE.

Χαρακτηριστικά

Ύψος κεφαλής (A):	5.0
Ύψος συσκευασίας mm:	12
Βάρος σε g:	10
Βήμα σε mm:	0.35
Διάμετρος D:	20.0
Επιφάνεια:	Άβαφη
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μέγεθος σπειρώματος:	M3 x 0,35
Μήκος συσκευασίας mm:	29
Μορφή:	Σχήμα B κλειστό, με εγκοπές
Ονομαστική διάσταση σπειρώματος:	MF3,0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα
Πλάτος συσκευασίας mm:	40
Πρότυπο:	ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B
Τύπος σπειρώματος:	MF
Υλικό κοπής:	HSS
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Ασημί