

Τρυπάνι ξεφλουδίσματος λαμαρίνας HSS με σπирάλ εγκοπές

Κωδ. προϊόντος: 336.0024

EAN: 4042146345740

Ειδική Τιμή: 28,00 € *



Περιγραφή

- Σημείο λέπτυνσης κατά DIN 1412
- Δεξιά κοπή
- Γωνία κεφαλής 118°
- Κωνική γωνία 20°
- Σπειροειδής εγκοπή σύσφιξης
- Τριπλή επιφάνεια σύσφιξης ως στέλεχος
- Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία
- Άβαφη επιφάνεια
- Χάλυβας υψηλής απόδοσης

Ενδείκνυται για τη χρήση σε όλα τα διαδεδομένα βιομηχανικά μέταλλα. Περιλαμβάνονται κεκραμένα και μη κεκραμένα ελάσματα έως 4,0 mm, μέταλλα NE και πλαστικά Η σπειροειδής εγκοπή σύσφιξης χαρίζει στο τρυπάνι απόλυτα αθόρυβη λειτουργία, σταθερή μορφή και ιδανική απόδοση κοπής.

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	12
Βάρος σε g:	20
Γωνία μύτης:	118°
Διάμετρος D1:	14.0
Διάμετρος D2:	4.0
Διάμετρος σε mm:	4,0 - 14,0
Διάμετρος στελέχους D3:	6.0
Επιφάνεια:	Άβαφη
Κατεύθυνση κοπής:	Δεξιά
Μήκος στομίου απελευθέρωσης:	25
Μήκος συσκευασίας mm:	72
Μήκος τεμαχίου L2 σε mm:	33.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής υλικού:	Ελάσματα, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά
Πλάτος συσκευασίας mm:	16
Πρότυπο:	DIN 1412 C
Συνολικό μήκος L1 σε mm:	58.0
Υλικό κοπής:	HSS
Υλικό1:	Χάλυβας υψηλής απόδοσης
Χρώμα:	Ασημί

