

Καρυδάκι με προστατευτική μόνωση

Κωδ. προϊόντος: 117.1214

EAN: 4042146169100

Ειδική Τιμή: 30,00 € *

Περιγραφή

- Εξάγωνο
- Κατά DIN 7448
- Μόνωση εμβάπτισης κατά IEC 60900
- Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου κατά DIN 3120 / ISO 1174 με εγκοπή αναστολής σφαίρας
- χρώμιο-βανάδιο

Χαρακτηριστικά

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ύψος συσκευασίας mm: | 28 |
| Βάρος σε g: | 80 |
| Διάμετρος D1: | 26.0 |
| Διάμετρος D2: | 25.0 |
| Μήκος συσκευασίας mm: | 58 |
| Μόνωση: | Μόνωση εμβάπτισης κατά DIN EN 60900 |
| Περιεχόμενο συσκευασίας: | 1 |
| Πιστοποιητικό ελέγχου: | 1000Volt GS |
| Πλάτος κλειδιού σε mm: | 14 |
| Πλάτος συσκευασίας mm: | 30 |
| Προφίλ1: | Εξάγωνο |
| Προφίλ2: | μετρικό |
| Πρότυπο: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Συνολικό μήκος L σε mm: | 55.0 |
| Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες: | 1/2" |
| Υλικό1: | Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
| Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1: | VDE |
| Χωρίς δυνατότητα επιστροφής: | Ναι |