

Μίνι δυναμόκλειδο με προστατευτική μόνωση και αναστρεφόμενη κεφαλή καστανίας

Κωδ. προϊόντος: 117.1402

EAN: 4042146306949

Ειδική Τιμή: 704,50 € *

Περιγραφή

- Μόνωση εμβάπτισης κατά IEC 60900
- Για εργασίες υπό τάση σε AC 1000 V και DC 1500 V
- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Ανοχή
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριόριστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό καστανίας 30 δοντιών
- Εργονομικό σχήμα της χειρολαβής για ασφαλή μετάδοση της ροπής στρέψης
- τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174 με ασφαλιστική μπίλια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Y:	41.0
Ύψος συσκευασίας mm:	50
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-4%
Βάρος σε g:	420
Διάμετρος D:	40.0
Δόντι:	30
Μήκος συσκευασίας mm:	305
Μόνωση:	Μόνωση εμβάπτισης κατά DIN EN 60900
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	5-25
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000V
Πλάτος συσκευασίας mm:	105
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	200.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/4"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστανία
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Αναστρέψιμο
Χειρολαβή:	Λαβή με μόνωση εμβάπτισης
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

