



Ελεγκτής τάσης με προστατευτική μόνωση διπολικός 12 -1000 V

Κωδ. προϊόντος: 117.1503

ΕΑΝ: 4042146329108

Ειδική Τιμή: 208,00 € *

Περιγραφή

- Έλεγχος και έγκριση σύμφωνα με διεθνές πρότυπο
- Μόνωση κατά IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Κατηγορία τάσης B
- Ένδειξη συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης μέσω LED
- Ένδειξη περιστρεφόμενου πεδίου και φάσης μέσω LCD
- Μονοπολικός έλεγχος εξωτερικού αγωγού (φάση)
- Έλεγχος περιστρεφόμενου πεδίου
- Έλεγχος πολικότητας
- Συνειδητή ενεργοποίηση ενός διακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής 30 mA
- Με δονητικό συναγερμό

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	LED/LCD
Ύψος συσκευασίας mm:	68
Βάρος σε g:	210
Βαθμίδα ένδειξης:	12 - 1000 V
Επιτρεπόμενη διάρκεια ενεργοποίησης:	30 s
Εύρος εναλλασσόμενης τάσης:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Εύρος συνεχούς τάσης:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Κατανάλωση ρεύματος:	200 mA
Κατηγορία προστασίας:	IP64
Μήκος συσκευασίας mm:	361
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πιστοποιητικό ελέγχου:	GS
Πλάτος συσκευασίας mm:	107
Πρότυπο:	IEC IEN 61243-3
Συχνότητα:	0 - 500 Hz
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι