



Δυναμόκλειδο με προστατευτική μόνωση και αναστρεφόμενη κεφαλή καστανίας

Κωδ. προϊόντος: 117.3810

EAN: 4042146324615

Ειδική Τιμή: 704,50 € *

Περιγραφή

- Μόνωση εμβάπτισης κατά IEC 60900
- Για εργασίες υπό τάση σε AC 1000 V και DC 1500 V
- Ακρίβεια ενεργοποίησης: Άνοχη
- Με ακριβή επαναληψιμότητα σε τουλάχιστον 5.000 αλλαγές φορτίου
- Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
- Φραγή αριστερόστροφης σύσφιξης - απεριορίστη ροπή απελευθέρωσης χωρίς λειτουργία ροπής στρέψης
- Κλίμακα με διαβάθμιση Nm για ακριβή ρύθμιση
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης βελτιστοποιεί την αναγνωσιμότητα
- Ηχηρή και αισθητή ενεργοποίηση ροπής στρέψης μέσω ενεργοποίησης σύντομης διαδρομής
- Με ανθεκτικό μηχανισμό καστανίας 30 δοντιών
- Ρύθμιση της ροπής στρέψης γρήγορα και με ασφάλεια μέσω περιστροφής της χειρολαβής
- τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174 με ασφαλιστική μπίλια
- Μοναδικός σειριακός αριθμός για τη σαφή αναγνώριση του προϊόντος
- Με δήλωση συμμόρφωσης βαθμονόμησης κατά DIN EN ISO 6789:2017(E) - σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Κλίμακα (μηχανική)
Ύψος Υ:	51.0
Ύψος συσκευασίας mm:	56
Ακρίβεια ενεργοποίησης:	+/-4%
Βάρος σε g:	1070
Δόντι:	30
Μήκος συσκευασίας mm:	389
Μόνωση:	Μόνωση εμβάπτισης κατά DIN EN 60900
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής σε NM:	5-50
Πιστοποιητικό ελέγχου:	1000V
Πλάτος συσκευασίας mm:	138
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Συνολικό μήκος L σε mm:	370.0
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	3/8"
Τύπος κατασκευής:	Μοχλός ενός βραχίονα
Υποδοχή εργαλείου ροπή στρέψης:	Καστάνια
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Αναστρέψιμο
Χειρολαβή:	Λαβή με μόνωση εμβάπτισης
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

