

Προέκταση περιοριστή ροπής στρέψης

Κωδ. προϊόντος: 515.1061

EAN: 4042146193549

Ειδική Τιμή: 29,00 € *



Περιγραφή

- Ιδανικό για τη γρήγορη προσύσφιξη μπουλονιών και παξιμαδιών τροχών με κρουστικά κατσαβίδια
- Η αυτόματη διακοπή σύσφιξης αποτρέπει ζημιές σε ζάντες και μπουλόνια
- Συνδυάζει την ταχύτητα των κρουστικών κατσαβιδιών με την ακρίβεια των δυναμόκλειδων
- Απορροφά πολύ υψηλές ροπές στρέψης και περιορίζει τη ροπή στρέψης σε συγκεκριμένες τιμές
- Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης κατά DIN 3121 / ISO 1174 με σφαιρική ασφάλεια
- εσωτερικό τετράγωνο καρέ κατά DIN 3120 / ISO 1174
- Για τον χειρισμό μηχανών
- Με χρωματική κωδικοποίηση για καλύτερη επισκόπηση
- Χρώμιο-μολυβδαίνιο

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	28
Βάρος σε g:	270
Διάμετρος σε mm:	25,0
Μέγ. δύναμη πίεσης Nm:	90
Μήκος mm:	195.0
Μήκος συσκευασίας mm:	191
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Για την ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών
Πλάτος συσκευασίας mm:	29
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Τετράγωνη υποδοχή σε ίντσες:	1/2
Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες:	1/2"
Υλικό1:	Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-μολυβδαίνιο
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Στρέψη
Χρώμα:	Πράσινο

